

Sikkerhedsdatablad

(I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 og forordning (EF) nr. 1272/2008)



Produktnavn: **Ablationsbelægning PYROCOAT® i spanden**

Version: 1

Udstedelsesdato/seneste revision:
(Producent) - / 27. 06. 2022

Udstedelsesdato: 09. 07. 2024

Dato for revision: -

Side: 1/(13)

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Ablationsbelægning PYROCOAT® i spanden

Produktkode: 7202312

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Relevante identificerede anvendelser: Brandsikringsmateriale. Anvendelse af erhvervsmæssige brugere. Forbrugeranvendelse.

Anvendelser, der frarådes: anden ansøgning end ovenstående.

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Detaljer om distributør:

OBO Bettermann Production Deutschland GmbH & Co. KG

Hüingser Ring 52, 58710 Menden (Sauerland), Tyskland

Tel.: +49 2373 890

Fax: +49 2373 89238

E-mail: info@obo.de

Ansvarlig for sikkerhedsdatablad:

OBO Bettermann Production Deutschland GmbH & Co. KG

Hüingser Ring 52, 58710 Menden (Sauerland), Tyskland

Tel.: +49 2373 890

Fax: +49 2373 89238

E-mail: info@obo.de

1.4. Nødtelefon

Poison Information Center Bispebjerg Hospital

Giftlinjen (Bispebjerg Hospital, Bispebjerg Bakke 23E, 2400 Copenhagen)

Telefon: +45 82 12 12 12

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Fareklasse:

Ikke Klassificeret.

Faresætninger:

-

Sikkerhedsdatablad

(I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 og forordning (EF) nr. 1272/2008)



Produktnavn: **Ablationsbelægning PYROCOAT® i spanden**

Version: 1

Udstedelsesdato/seneste revision:
(Producent) - / 27. 06. 2022

Udstedelsesdato: 09. 07. 2024

Dato for revision: -

Side: 2/(13)

2.2. Mærkningselemente

Produktidentifikator: Handelsnavn: **Ablationsbelægning PYROCOAT® i spanden**

Farebestemmende komponent(er): -

Piktogrammer: ikke påkrævet

Signalord: ikke påkrævet

Faresætninger:

ikke påkrævet

Supplerende oplysninger:

EUH208 Indeholder: Blanding af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kan udløse allergisk reaktion.

EUH210 Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

EUH211 Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge.

Generelle sikkerhedssætninger: -

Sikkerhedssætninger - Forebyggelse: -

Sikkerhedssætninger - Reaktion: -

Sikkerhedssætninger – Opbevaring: -

Sikkerhedssætninger - Bortskaffelse: -

Derligere mærknings- og etiketteringsforpligtelser:

Taktilt faresymbol, børnesikker lukning: ikke påkrævet.

Transport af farligt gods: se afsnit 14.

2.3. Andre farer

Produkt indeholder intet PBT- og vPvB-Stoff (PBT = persistent, bioaccumulating, toxic, vPvB = very persistent, very bioaccumulating) hhv. falder ikke ind under bilag XIII af bestemmelserne (EG) 1907/2006 (< 0,1 %).

Dette produkt indeholder ikke noget stof med endokrinskadelige egenskaber (< 0,1 %).

Sikkerhedsdatablad

(I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 og forordning (EF) nr. 1272/2008)



Produktnavn: **Ablationsbelægning PYROCOAT® i spanden**

Version: 1 Udstedelsesdato/seneste revision: Udstedelsesdato: 09. 07. 2024 Side: 3/(13)
(Producent) - / 27. 06. 2022 Dato for revision: -

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

Kemisk art: Blandinger af følgende stoffer og ikke-farlige stoffer.

Farlige indholdsstoffer:

Kemisk navn	EF-nummer	CAS-nummer	Klassificering	Faresætninger	Indhold (W/W)
Titandioxid; [i pulverform med et indhold på 1 % eller mere af titandioxid, der antager form som eller indgår i partikler, med en aerodynamisk diameter på $\leq 10 \mu\text{m}$] Registreringsnum. (REACH): 01-2119489379-17	236-675-5	13463-67-7	Carc. 2 (Note V., W., Bemærkning 10.)	H351 (indånding)	$\geq 3 - <5$
Blanding af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)*,** Registreringsnum. (REACH): 01-2120764691-48	611-341-5	55965-84-9	Acute Tox. 3 Acute Tox. 2 Skin Corr. 1C Skin Sens. 1A Eye Dam. 1 Acute Tox. 2 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H301 H310 H314 H317 H318 H330 H400 (M=100) H410 (M=100) EUH071	<0,0015

*Specifikke koncentrationsgrænser:

Skin Corr. 1C; H314: $C \geq 0,6 \%$; Skin Irrit. 2; H315: $0,06 \% \leq C < 0,6 \%$;

Eye Dam. 1; H318: $C \geq 0,6 \%$; Eye Irrit. 2; H319: $0,06 \% \leq C < 0,6 \%$;

Skin Sens. 1A; H317: $C \geq 0,0015 \%$

**ATE-værdier: ATE (dermal): 50 mg/kg; ATE (oral): 100 mg/kg;

Note V: Hvis stoffet skal bringes i omsætning som fibre (med en diameter på $< 3 \mu\text{m}$, en længde på $> 5 \mu\text{m}$ og et højde/bredde-forhold på $\geq 3:1$), eller som partikler af stoffet, der opfylder Verdenssundhedsorganisationens kriterier for fibre, eller som partikler med ændret overfladekemi, skal deres farlige egenskaber evalueres i henhold til afsnit II i denne forordning med henblik på at vurdere, om der skal anvendes en højere kategori (Carc. 1B eller 1A) og/eller supplerende eksponeringsveje (oral eller dermal).

Sikkerhedsdatablad

(I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 og forordning (EF) nr. 1272/2008)



Produktnavn: **Ablationsbelægning PYROCOAT® i spanden**

Version: 1 Udstedelsesdato/seneste revision: Udstedelsesdato: 09. 07. 2024 Side: 4/(13)
(Producent) - / 27. 06. 2022 Dato for revision: -

Note W: Dette stofs carcinogenicitetsfare er observeret i forbindelse med indåndingen af respirabelt støv i mængder, der resulterer i, at de normale mekanismer for fjernelse af partikler i lungerne svækkes betydeligt. Denne note har til formål at beskrive stoffets særlige toksicitet. Den skal ikke betragtes om et kriterium for klassificering i henhold til denne forordning.

Bemærkning 10: Klassificeringen som carcinogen ved indånding gælder kun for blandinger i pulverform med et indhold på 1 % eller mere af titandioxid, der antager form som eller indgår i partikler, med en aerodynamisk diameter på $\leq 10 \mu\text{m}$

For de klassificeringer, der ikke er fuldt angivet i dette afsnit, inklusiv fareklasser og H-sætninger er den fulde ordlyd anført i afsnit 16.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generelle anvisninger: Forsøg aldrig at få en besvimet person til at indtage noget med munden!

Indånding: Sørg for frisk luft. I alle tilfælde af tvivl, eller hvis symptomer vedvarer, søges læge.

Hudkontakt: Fjern omgående forurenet, gennemvædet beklædning, vask grundigt med rigeligt vand og sæbe, ved hudirritation opsøg læge. Søg lægehjælp i tilfælde af vedvarende irritation.

Øjenkontakt: Skyl grundigt med vand i 10-15 minutter, kontakt læge om nødvendigt.

Ved indtagelse: Undgå at fremprovokere opkastning, kontakt omgående læge.

Personlig beskyttelses af førstehjælperen: Ingen særlige krav.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Kan udløse allergisk reaktion

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Der kræves ingen særlige forholdsregler.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler:

Tørt kemisk pulver, skum, kuldioxid, vandspray.

Uegnede slukningsmidler:

I henhold til det brændende miljø.

Sikkerhedsdatablad

(I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 og forordning (EF) nr. 1272/2008)



Produktnavn: **Ablationsbelægning PYROCOAT® i spanden**

Version: 1 Udstedelsesdato/seneste revision: Udstedelsesdato: 09. 07. 2024 Side: 5/(13)
(Producent) - / 27. 06. 2022 Dato for revision: -

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

I tilfælde af brand kan der dannes:

Ved brand følgende farlige luftarter kan dannes: Kulmonoxid, kuldioxid, og andre giftige dampe/gasser.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Særlig beskyttelsesudrustning:

I overensstemmelse med de gældende brandsikkerhedsbestemmelser. Åndedrætsværn.

Øvrigt:

I tilfælde af brand, hold beholderne kølige med vandspray.

Kontamineret slukningsvand skal opsamles separat, må ikke udledes i kloak eller spildevand.

Brandrester og kontamineret slukningsvand bortskaffes i overensstemmelse med de lokale myndigheders forskrifter.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Personlige værnemidler: Se punkt 8.

Hold personer, der ikke er involveret i redningsarbejdet, på afstand.

Undgå kontakt med hud, tøj og øjne samt indånding af dampe.

Sørg for tilstrækkelig ventilation.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Må ikke tømmes i kloak afløb. Undgå udslip til samt overflade- og grundvand jordbund.

I tilfælde af udslip til kloak afløb ved uheld skal de ansvarlige myndigheder underrettes.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Genvind fri væske ved at pumpe. Inddæm resten eller små mængder med ikke-brændbart væskeabsorberende materiale (sand, ikke-brændbart flydende bindemiddel). Anbringes i korrekt mærket lukket beholder. Bortskaffes i henhold til lokale bestemmelser.

6.4. Henvisning til andre punkter

Personlige værnemidler: Se punkt 8.

Bortskaffelse: Se punkt 13.

Sikkerhedsdatablad

(I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 og forordning (EF) nr. 1272/2008)



Produktnavn: **Ablationsbelægning PYROCOAT® i spanden**

Version: 1 Udstedelsesdato/seneste revision: Udstedelsesdato: 09. 07. 2024 Side: 6/(13)
(Producent) - / 27. 06. 2022 Dato for revision: -

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Oprethold de generelle foranstaltninger, der gælder for normal drift med flydende kemikalier.
Der bør sikres tilstrækkelig ventilation.
Undgå kontakt med tøj, hud og øjne. Undgå længerevarende indånding af dampe.
Før pausen og ved arbejdets ophør bør hænderne vaskes.
Forurennet tøj tages af og vaskes, før det bruges igen.
Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Spild af produktet bør undgås.
Behandlingstemperatur: ikke specificeret.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevaringsbetingelserne skal opfylde kravene til opbevaring af flydende kemikalier.
Opbevares på et tørt, køligt og godt ventileret sted i lukkede originalbeholdere. Holdes væk fra direkte solskin, direkte varme eller antændelseskilder.
Holdes væk fra mad, drikke og foder.
Opbevaringstemperatur: beskyt mod frost.

7.3. Særlige anvendelser

Brandsikringsmateriale.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Erhvervsmæssige grænseværdier:

Ingen gældende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering.

8.2. Eksponeringskontrol

Tekniske foranstaltninger:

Tilstrækkelig ventilation (generel eller lokal udsugning).

Personlige værnemidler:

a) Beskyttelse af øjne

Brug beskyttelsesbriller (EN 166).

b) Beskyttelse af hud

i. Beskyttelse af hænder

Kemikalieresistente handsker (EN 374).

Materiale: butylgummi, nitrilgummi (NBR)

Gennembrudstid: >480 min. Lagtykkelse: ≥0,4 mm.

Sikkerhedsdatablad

(I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 og forordning (EF) nr. 1272/2008)



Produktnavn: **Ablationsbelægning PYROCOAT® i spanden**

Version: 1 Udstedelsesdato/seneste revision: Udstedelsesdato: 09. 07. 2024 Side: 7/(13)
(Producent) - / 27. 06. 2022 Dato for revision: -

Bemærk: Den bedst egnede handske skal findes i samarbejde med handskeleverandøren, som kan oplyse gennembrudstiden af handskematerialet.

ii. Andre

- | | |
|------------------------------|--|
| beskyttelsesforanstaltninger | Beskyttelsesdragt. |
| c) Åndedrætsværn | Under normale forhold ikke påkrævet. I tilfælde af overskridelse af eksponeringsgrænser anbefales åndedrætsværn med partikelfilter (filtertype A2-P2). |
| d) Termisk fare | Data foreligger ikke. |

Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet:
Må ikke tømmes i kloak afløb. Undgå udslip til overflade- og grundvand samt jordbund.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

- | | |
|--|-----------------------|
| a) Tilstandsform: | tyktflydende væske |
| b) Farve: | hvid eller grå |
| c) Lugt: | lugtfri |
| d) Smeltepunkt/frysepunkt: | data foreligger ikke. |
| e) Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval: | ≈ 100°C |
| f) Antændelighed (fast, gasformig tilstand): | ikke brændbar |
| g) Øvre og nedre eksplosionsgrænse: | ikke eksplosiv |
| h) Flammepunkt:: | ikke anvendelig |
| i) Selvantændelsestemperatur: | ikke anvendelig |
| j) Dekomponeringstemperatur: | data foreligger ikke. |
| k) pH-værdi (10 % vandig opløsning): | 7-7,8 |
| l) Kinematisk viskositet: | |
| ved 40 °C: | data foreligger ikke. |
| ved 100 °C: | data foreligger ikke. |
| m) Opløselighed(er) | |
| Vandopløselighed: | opløselig |
| Opløselighed i andre opløsningsmidler: | data foreligger ikke. |
| n) Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi): | data foreligger ikke. |

Sikkerhedsdatablad

(I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 og forordning (EF) nr. 1272/2008)



Produktnavn: **Ablationsbelægning PYROCOAT® i spanden**

Version: 1 Udstedelsesdato/seneste revision: Udstedelsesdato: 09. 07. 2024 Side: 8/(13)
(Producent) - / 27. 06. 2022 Dato for revision: -

- | | |
|--|-------------------------------|
| o) Damptryk: | data foreligger ikke. |
| p) Massefylde, ved 20°C: | 1,34 – 1,48 g/cm ³ |
| q) Massefylde og/eller relativ massefylde: | data foreligger ikke. |
| r) Partikelegenskaber: | data foreligger ikke. |

9.2. Andre oplysninger

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Oxiderende egenskaber: | ikke oxiderer |
| VOC: | <10% |
| Kinematisk viskositet (ved 20°C): | 6000 – 40000 mPa·s |

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 10.1. Reaktivitet | Ingen ved normale forhold. |
| 10.2. Kemisk stabilitet | Stabilt, hvis opbevaring og håndtering udføres korrekt. |
| 10.3. Risiko for farlige reaktioner | Ingen kendte farlige reaktioner. |
| 10.4. Forhold, der skal undgås | Varme, direkte sollys, frost. |
| 10.5. Materialer, der skal undgås | Stærke syrer. Stærke baser. |
| 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter | Ingen dekomposition ved brug i overensstemmelse med forskrifterne. Farlige nedbrydningsprodukter: Se punkt 5. |

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Information om farlige klassificeringe som defineret i regulativ (EC) nr. 1272/2008

Akut toksicitet: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Indholdsstoffer:

Blanding af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) (CAS: 55965-84-9)

Oral:	ATE	100 mg/kg
Dermal:	ATE	50 mg/kg
Inhalation (gasser):	ATE	100 ppmv/ 4 timer
Inhalation (dampe):	ATE	0,5 mg/L/ 4 timer
Inhalation (støv/røg):	ATE	0,05 mg/L/ 4 timer

Sikkerhedsdatablad

(I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 og forordning (EF) nr. 1272/2008)



Produktnavn: **Ablationsbelægning PYROCOAT® i spanden**

Version: 1

Udstedelsesdato/seneste revision:
(Producent) - / 27. 06. 2022

Udstedelsesdato: 09. 07. 2024

Side: 9/(13)

Dato for revision: -

Hudætsning/hudirritation:

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Alvorlige øjenskader/øjenirritation:

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Luftvejssensibilisering eller
hudsensibilisering:

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Kimcellemutagenicitet:

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Carcinogenicitet:

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Reproduktionstoksicitet:

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Specifik målorgantoksicitet, enkel
eksponering:

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Specifik målorgantoksicitet, gentagen
eksponering:

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Aspirationsfare:

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

11.2. Andre relevante informationer om toksicitet

Dette produkt indeholder ikke noget stof med endokrinskadelige egenskaber (< 0,1 %).

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Data foreligger ikke.

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Data foreligger ikke.

12.4. Mobilitet i jord
Mobilitet i vand:

Data foreligger ikke.
Opløselig i vand.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Produktet indeholder ikke PBT eller vPvB i en koncentration på 0,1 % eller mere.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Dette produkt indeholder ikke noget stof med endokrinskadelige egenskaber (< 0,1 %).

Sikkerhedsdatablad

(I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 og forordning (EF) nr. 1272/2008)



Produktnavn: **Ablationsbelægning PYROCOAT® i spanden**

Version: 1

Udstedelsesdato/seneste revision:
(Producent) - / 27. 06. 2022

Udstedelsesdato: 09. 07. 2024

Dato for revision: -

Side: 10/(13)

12.7. Andre negative virkninger

Miljøeffekter:

Må ikke komme ud i kloakker, overfladevand eller grundvand.

Vandfareklassificering (tysk):

Data foreligger ikke.

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Bortskaffelse af materiale:

Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med gældende regionale, nationale og lokale love og bestemmelser.

EAK-kode nr.: 08 01 20

Vandige opslæmninger indeholdende maling eller lak, bortset fra affald henhørende under 08 01 19.

Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med nationale og lokale bestemmelser.

Forurenede emballage:

Emballager, med restindhold af produktet, bortskaffes efter samme betingelser som produktet.

EAK-kode nr.: 15 01 02

Plastemballage.

Spildevandet:

Udledning til spildevandet skal frarådes. De lokale myndigheders forskrifter skal følges.

Man skal under alle omstændigheder sørge for at overholde EF-bestemmelser og nationale og lokale bestemmelser. Det er brugerens ansvar at kende alle relevante nationale og lokale regler.

PUNKT 14: Transportoplysninger

Landtransport:

Vej-/jernbanetransport:

ADR / RID:

Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods.

14.1. UN-nummer eller ID-nummer

Ikke Klassificeret.

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Ikke Klassificeret.

14.3. Transportfareklasse(r)

Ikke Klassificeret.

Sikkerhedsdatablad

(I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 og forordning (EF) nr. 1272/2008)



Produktnavn: **Ablationsbelægning PYROCOAT® i spanden**

Version: 1

Udstedelsesdato/seneste revision:
(Producent) - / 27. 06. 2022

Udstedelsesdato: 09. 07. 2024

Dato for revision: -

Side: 11/(13)

14.4. Emballagegruppe

Ikke Klassificeret.

14.5. Miljøfarer

Ikke Klassificeret.

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Ikke Klassificeret.

14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Ikke er relevant.

Vandtransport:

Flodtransport / Søtransport

ADN/ IMDG:

Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods.

Lufttransport:

ICAO / IATA:

Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 2020/878/EU om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH).

Seveso-kategori: ikke klassificeret.

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Ikke tilgængelig.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Oplysningerne gives udelukkende som en vejledning i sikker håndtering, anvendelse, forbrug, forarbejdning, opbevaring, transport, bortskaffelse og frigivelse af Materialerne.

Vi påtager os ingen form for ansvar, herunder, uden begrænsning, skader, tab og udgifter, der opstår som følge af, at brugeren forlader sig på de oplysninger, der er indeholdt i dette sikkerhedsdatablad.

For så vidt som produktet bliver blandet eller forarbejdet med andre materialer, så kan oplysningerne på dette sikkerhedsdatablad ikke uden videre overføres på det ny materiale, der således er fremkomme.

Sikkerhedsdatablad

(I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 og forordning (EF) nr. 1272/2008)



Produktnavn: **Ablationsbelægning PYROCOAT® i spanden**

Version: 1

Udstedelsesdato/seneste revision:
(Producent) - / 27. 06. 2022

Udstedelsesdato: 09. 07. 2024
Dato for revision: -

Side: 12/(13)

Klassificering i henhold til bestemmelse (EF) nr. 1272/2008 (CLP)
Ikke Klassificeret.

Komplet ordlyd af H-Sætningerne, der refereres til i afsnit 3:

H301	Giftig ved indtagelse.
H310	Livsfarlig ved hudkontakt.
H314	Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader
H315	Forårsager Hudirritation
H317	Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H318	Forårsager alvorlig øjenskade
H319	Forårsager alvorlig øjenirritation
H351	Mistænkt for at fremkalde kræft.
H400	Meget giftig for vandlevende organismer.
H410	Meget giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Acute Tox. 3	Akut toksicitet- Kategori 3
Acute Tox. 2	Akut toksicitet- Kategori 2
Skin Corr. 1C	Hudætsning/hudirritation- Kategori 1
Skin Irrit. 2	Hudætsning/hudirritation- Kategori 2
Skin Sens. 1A	Hud Sensibilisering- Kategori 1
Eye Dam. 1	Alvorlig øjenskade/øjenirritation- Kategori 1
Eye Irrit. 2	Alvorlig øjenskade/øjenirritation- Kategori 2
Carc. 2	Carcinogenicitet- Kategori 2
Aquatic Acute 1	Farlig for vandmiljøe, Akut fare- Kategori 1
Aquatic Chronic 1	Farlig for vandmiljøe, Kronisk fare- Kategori 1

Legend:

ADN	European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways
ADR	European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road
ATE	Acute Toxicity Estimate
BCF	Bioconcentration Factor
BOD	Biological Oxygen Demand
Bw	Body Weight
C&L	Classification and Labelling
CAS	Chemical Abstracts Service
CLP	Classification, Labelling and Packaging
CMR	Carcinogenic, Mutagenic or toxic to Reproduction
COD	Chemical Oxygen Demand

Sikkerhedsdatablad

(I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 og forordning (EF) nr. 1272/2008)



Produktnavn: **Ablationsbelægning PYROCOAT® i spanden**

Version: 1

Udstedelsesdato/seneste revision:
(Producent) - / 27. 06. 2022

Udstedelsesdato: 09. 07. 2024

Dato for revision: -

Side: 13/(13)

CSA	Chemical Safety Assessment
CSR	Chemical Safety Report
DMEL	Derived Minimal Effect Level
DNEL	Derived No Effect Level
ECHA	European Chemicals Agency
Ec _x	Effective Concentration x%
Ed _x	Effective Dose x%
ELINCS	European List of Notified Chemical Substances
ErC50	EC50 in terms of reduction of growth rate;
ES	Exposure Scenario
IARC	International Agency for Research on Cancer
IATA	International Air Transport Association
IMDG	International Maritime Dangerous Goods
LC _x	Lethal Concentration x%
LD _x	Lethal Dose x%
LOAEC	Lowest Observed Adverse Effect Concentration
LOAEL	Lowest Observed Adverse Effect Level
LOEC	Lowest Observed Effect Concentration
LOEL	Lowest Observed Effect Level
NOEC	No observed effect concentration
NOEL	No observed effect level
NLP	No-Longer Polymer
NOAEL	No Observed Adverse Effect Level
OECD	Organisation for Economic Cooperation and Development
PBT	Persistent Bioaccumulative and Toxic
PNEC	Predicted No-Effect Concentration
REACH	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
RID	Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail
SVHC	Substance of Very High Concern
UVCB	substance of unknown or variable composition, complex reaction products or biological materials
VOC	Volatile organic compounds
vPvB	Very Persistent and very Bio-accumulative

Revision:

Punkt	Ændringer	Dato	Version