

Sikkerhedsdatablad



(I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 og forordning (EF) nr. 1272/2008)

Produktnavn: **PYROSIT® NG Brandbeskyttelseskum med 2**

Version: 2 Udstedelsesdato/seneste revision: Udstedelsesdato: 28. 02. 2023 Side: 1/(14)
(Producent) - / 15. 05. 2023 Dato for revision: 08. 07. 2024

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Brandsikringsskum med 2 komponenter PYROSIT® NG

UFI: 3PAQ-GAPQ-A72F-YP07

Produktkode: 7203800

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Relevante identificerede anvendelser: to-komponent brandsikringsskum. Anvendelse af erhvervsmæssige brugere. Forbrugeranvendelse.

Anvendelser, der frarådes: anden ansøgning end ovenstående.

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Detaljer om distributør:

OBO Bettermann Produktion Deutschland GmbH & Co. KG

Hüingser Ring 52, 58710 Menden (Sauerland), Tyskland

Tel.: +49 2373 890

Fax: +49 2373 89238

E-mail: info@obo.de

Ansvarlig for sikkerhedsdatablad:

OBO Bettermann Produktion Deutschland GmbH & Co. KG

Hüingser Ring 52, 58710 Menden (Sauerland), Tyskland

Tel.: +49 2373 890

Fax: +49 2373 89238

E-mail: info@obo.de

1.4 Nødtelefon

Poison Information Center Bispebjerg Hospital

Giftlinjen (Bispebjerg Hospital, Bispebjerg Bakke 23E, 2400 Copenhagen)

Telefon: +45 82 12 12 12

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Fareklasse:

Faresætninger:

Skin Irrit. 2

H315

Forårsager Hudirritation

Skin Sens. 1.

H317

Kan forårsage allergisk hudreaktion.

Eye Irrit. 2

H319

Forårsager alvorlig øjenirritation.

Sikkerhedsdatablad



(I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 og forordning (EF) nr. 1272/2008)

Produktnavn: **PYROSIT® NG Brandbeskyttelseskum med 2**

Version: 2 Udstedelsesdato/seneste revision: Udstedelsesdato: 28. 02. 2023 Side: 2/(14)
(Producent) - / 15. 05. 2023 Dato for revision: 08. 07. 2024

Resp. Sens. 1	H334	Kan fremkalde allergieller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
STOT SE 3	H335	Kan forårsage irritation af luftvejene eller.
Carc. 2	H351	Mistænkt for at fremkalde kræft.
Repr. 2	H361f	Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
STOT RE 2	H373	Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.

2.2. Mærkningselemente

Produktidentifikator: Handelsnavn:

PYROSIT® NG Brandbeskyttelseskum med 2 komponenter

Farebestemmende komponent(er):

Diphenylmethan-diisocyanat, isomere og homologe; Melamin

Piktogrammer:



Signalord:

Fare

Faresætninger:

H315	Forårsager Hudirritation
H317	Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H319	Forårsager alvorlig øjenirritation.
H334	Kan fremkalde allergieller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
H335	Kan forårsage irritation af luftvejene eller.
H351	Mistænkt for at fremkalde kræft.
H361f	Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
H373	Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.

Supplerende oplysninger:

EUH204 Indeholder isocyanater. Kan udløse allergisk reaktion.

Sikkerhedsdatablad



(I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 og forordning (EF) nr. 1272/2008)

Produktnavn: **PYROSIT® NG Brandbeskyttelsesrum med 2**

Version: 2 Udstedelsesdato/seneste revision: Udstedelsesdato: 28. 02. 2023 Side: 3/(14)
(Producent) - / 15. 05. 2023 Dato for revision: 08. 07. 2024

Generelle sikkerhedssætninger:

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Sikkerhedssætninger - Forebyggelse:

P201 Indhent særlige anvisninger før brug.

P260 Indånd ikke pulver, tåge.

P280 Bær beskyttelseshandsker, beskyttelsestøj, øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.

P284 I tilfælde af utilstrækkelig ventilation, anvend åndedrætsværn.

Sikkerhedssætninger - Reaktion:

P304 + P340 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.

P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning

P308 + P313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.

P342 + P311 Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge.

Sikkerhedssætninger – Opbevaring:

P405 Opbevares under lås.

Sikkerhedssætninger - Bortskaffelse:

P501 Indhold/beholder bortskaffes i overensstemmelse med national lovgivning.

Derligere mærknings- og etiketteringsforpligtelser:

Taktilt faresymbol: der kræves til detaildistribution.

Børnesikker lukning: ikke påkrævet.

Transport af farligt gods: se afsnit 14.

Fra den 24. august 2023 kræves der passende uddannelse før industriel eller erhvervsmæssig brug.

2.3. Andre farer

Personer med overfølsomhed i luftvejene må ikke håndtere produktet.

Resultater af PBT- og vPvB-vurdering: ingen data.

Hormonforstyrrende egenskaber: ingen data.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

Kemisk art: Blandinger af følgende stoffer og ikke-farlige stoffer.

Sikkerhedsdatablad

(I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 og forordning (EF) nr. 1272/2008)



Produktnavn: **PYROSIT® NG Brandbeskyttelsesikum med 2**

Version: 2 Udstedelsesdato/seneste revision: Udstedelsesdato: 28. 02. 2023 Side: 4/(14)
(Producent) - / 15. 05. 2023 Dato for revision: 08. 07. 2024

Farlige indholdsstoffer:

Kemisk navn	EF-nummer	CAS-nummer	Klassificering	Faresætninger	Indhold (W/W)
Diphenylmethan-diisocyanat, isomere og homologe Registreringsnum. (REACH): ingen data	618-498-9	9016-87-9	Skin Irrit. 2 Skin Sens. 1 Eye Irrit. 2 Acute Tox. 4 Resp. Sens. 1 STOT SE 3 Carc. 2 STOT RE 2	H315 H317 H319 H332 H334 H335 H351 H373	10-30
Melamin* (SVHC-kandidatliste) Registreringsnum. (REACH): ingen data	203-615-4	108-78-1	Carc. 2 Repr. 2 STOT RE 2	H351 H361f H373	<10
1,2-Ethandiol Registreringsnum. (REACH): 01-2119456816-28	203-473-3	107-21-1	Acute Tox. 4 STOT RE 2	H302 H373	<1,0

* Stof på SVHC-kandidatliste

For de klassificeringer, der ikke er fuldt angivet i dette afsnit, inklusiv fareklasser og H-sætninger er den fulde ordlyd anført i afsnit 16.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

- Generelle anvisninger: Forsøg aldrig at få en besvimet person til at indtage noget med munden!
- Indånding: Bring den berørte person ud i frisk luft. Søg lægehjælp, hvis der ikke sker hurtig bedring. Giv ilt, hvis det er nødvendigt. Hvis vejrtrækningen stopper, giv kunstigt åndedræt. Hvis personen er bevidstløs, lægges han/hun i hvilestilling.
- Hudkontakt: Vask huden med store mængder vand, brug sæbe. Påfør en generøs mængde polyethylenglycol 400, hvis det er tilgængeligt. Søg lægehjælp i tilfælde af vedvarende irritation.
- Øjenkontakt: Skyl øjnene med rigeligt vand i 10-15 minutter. Søg lægehjælp i tilfælde af vedvarende irritation.
- Ved indtagelse: Skyl munden grundigt med vand. Fremkald IKKE opkastning. Søg omgående lægehjælp.

Personlig beskyttelse af førstehjælperen: Ingen særlige krav.

Sikkerhedsdatablad



(I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 og forordning (EF) nr. 1272/2008)

Produktnavn: **PYROSIT® NG Brandbeskyttelseslum med 2**

Version: 2 Udstedelsesdato/seneste revision: Udstedelsesdato: 28. 02. 2023 Side: 5/(14)
(Producent) - / 15. 05. 2023 Dato for revision: 08. 07. 2024

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Forårsager Hudirritation

Kan forårsage allergisk hudreaktion.

Forårsager alvorlig øjenirritation. Andre symptomer er midlertidig mild rødme og hævelse af bindehinden og mild, reversibel uklarhed i hornhinden.

Kan fremkalde allergieller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.

Kan forårsage irritation af luftvejene eller. Andre symptomer: bronkokonstriktion, irritation af næse, hals, lunger, hovedpine, tør hals, åndedrætsbesvær, trykken for brystet.

Mistænkt for at fremkalde kræft.

Mistænkes for at skade forplantningsevnen.

Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.

Symptomerne kan endda opstå efter flere timer.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Der kræves ingen særlige forholdsregler.

PUNKT 5: **Brandbekæmpelse**

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler:

Skum, kuldioxid, tørt kemisk pulver. I tilfælde af en større brand vandspray.

Uegnede slukningsmidler:

Fuld vandstråle.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

I tilfælde af brand kan der dannes:

Ved brand følgende farlige luftarter kan dannes: Kulmonoxid, kuldioxid, monoxid isocyanatdampe, spor af hydrogencyanid, nitrogenoxid og andre giftige dampe/gasser.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Særlig beskyttelsesudrustning:

I overensstemmelse med de gældende brandsikkerhedsbestemmelser. Åndedrætsværn.

Øvrigt:

Som følge af varmen kan trykket stige, og beholderne kan briste.

I tilfælde af brand, hold beholderne kølige med vandspray.

Kontamineret slukningsvand skal opsamles separat, må ikke udledes i kloak eller spildevand.

Brandrester og kontamineret slukningsvand bortskaffes i overensstemmelse med de lokale myndigheders forskrifter.

Sikkerhedsdatablad



(I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 og forordning (EF) nr. 1272/2008)

Produktnavn: **PYROSIT® NG Brandbeskyttelsesrum med 2**

Version: 2 Udstedelsesdato/seneste revision: Udstedelsesdato: 28. 02. 2023 Side: 6/(14)
(Producent) - / 15. 05. 2023 Dato for revision: 08. 07. 2024

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

- 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer
Personlige værnemidler: Se punkt 8.
Hold personer, der ikke er involveret i redningsarbejdet, på afstand.
Undgå kontakt med hud, tøj og øjne samt indånding af dampe.
Sørg for tilstrækkelig ventilation.
Fare for at glide på udløbne/spildte produkter.
- 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger
Må ikke tømmes i kloakafløb. Undgå udslip til samt overflade- og grundvand jordbund.
I tilfælde af udslip til kloakafløb ved uheld skal de ansvarlige myndigheder underrettes.
- 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning
Produktet skal opsamles mekanisk og derefter opbevares i en passende mærket beholder indtil korrekt bortskaffelse. Det forurenede område skal rengøres.
- 6.4. Henvisning til andre punkter
Personlige værnemidler: Se punkt 8.
Bortskaffelse: Se punkt 13.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

- 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering
Oprethold de generelle foranstaltninger, der gælder for normal drift med flydende kemikalier.
Der bør sikres tilstrækkelig ventilation.
Undgå kontakt med tøj, hud og øjne. Undgå længerevarende indånding af dampe.
Der skal være en øjenskyllestation på arbejdsstedet.
Før pausen og ved arbejdets ophør bør hænderne vaskes.
Forurenet tøj tages af og vaskes, før det bruges igen.
Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Spild af produktet bør undgås.
Behandlingstemperatur: ikke specificeret.
- 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed
Opbevaringsbetingelserne skal opfylde kravene til opbevaring af kemikalier.
Opbevares på et tørt, køligt og godt ventileret sted i lukkede originalbeholdere. Holdes væk fra materialer, der skal undgås, direkte solskin, direkte varme eller antændelseskilder.
Holdes væk fra mad, drikke og foder.
Undgå kontakt med vand. Indtrængning i jorden skal forhindres på en sikker måde.
Opbevaringstemperatur: beskyt mod frost.

Sikkerhedsdatablad



(I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 og forordning (EF) nr. 1272/2008)

Produktnavn: **PYROSIT® NG Brandbeskyttelseskum med 2**

Version: 2 Udstedelsesdato/seneste revision: Udstedelsesdato: 28. 02. 2023 Side: 7/(14)
(Producent) - / 15. 05. 2023 Dato for revision: 08. 07. 2024

7.3. Særlige anvendelser
To-komponent brandsikringsskum.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre
Erhvervsmæssige grænseværdier:

Stof	CAS-nr.	Grænseværdi (ppm)	Grænseværdi (mg/m ³)	Anm.
Ethylenglycol (1996)	107-21-1	10	26	EH

8.2. Eksponeringskontrol

Tekniske foranstaltninger:
Tilstrækkelig ventilation (generel eller lokal udsugning).

Personlige værnemidler:

- a) Beskyttelse af øjne Tætsluttende sikkerhedsbriller (EN ISO 16321-1:2022).
Sørg for, at der er øjenskyllestationer tæt på arbejdsstationen.
- b) Beskyttelse af hud
 - i. Beskyttelse af hænder Kemikalieresistente handsker (EN 374).
Materiale (tykkelse):
Nitril: $\geq 0,35$ mm
Butyl: $\geq 0,5$ mm
Viton - FKM, $\geq 0,4$ mm
PVC $\geq 0,5$ mm
Bemærk: Den bedst egnede handske skal findes i samarbejde med handskeleverandøren, som kan oplyse gennembrudstiden af handskematerialet.
 - ii. Andre beskyttelsesforanstaltninger Beskyttelsesdragt.
- c) Åndedrætsværn I tilfælde af overskridelse af eksponeringsgrænserne anbefales åndedrætsværn med partikelfilter (filtertype A2-P2, EN 14387).
- d) Termisk fare Data foreligger ikke.

Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet:
Må ikke tømmes i kloakafløb. Undgå udslip til overflade- og grundvand samt jordbund.

Produktnavn: **PYROSIT® NG Brandbeskyttelsesrum med 2**

Version: 2 Udstedelsesdato/seneste revision: Udstedelsesdato: 28. 02. 2023 Side: 8/(14)
(Producent) - / 15. 05. 2023 Dato for revision: 08. 07. 2024

- | | | |
|-------|-------------------------------|--|
| 10.1. | Reaktivitet | Ingen ved normale forhold. |
| 10.2. | Kemisk stabilitet | Stabilt, hvis opbevaring og håndtering udføres korrekt. |
| 10.3. | Risiko for farlige reaktioner | Det reagerer voldsomt med aminer og alkoholer. Det reagerer med vand og danner kuldioxid.
Som følge af varmen kan trykket stige. (risiko for eksplosion). |

Sikkerhedsdatablad



(I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 og forordning (EF) nr. 1272/2008)

Produktnavn: **PYROSIT® NG Brandbeskyttelseskum med 2**

Version: 2 Udstedelsesdato/seneste revision: Udstedelsesdato: 28. 02. 2023 Side: 9/(14)
(Producent) - / 15. 05. 2023 Dato for revision: 08. 07. 2024

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 10.4. Forhold, der skal undgås | Fugt, direkte sollys, frost, varme, antændelseskilder. |
| 10.5. Materialer, der skal undgås | Aminer, alkoholer, vand. |
| 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter | Ingen dekomposition ved brug i overensstemmelse med forskrifterne. Farlige nedbrydningsprodukter: Se punkt 5. |

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Information om farlige klassificeringe som defineret i regulativ (EC) nr. 1272/2008

Akut toksicitet: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Hudætsning/hudirritation:	Forårsager Hudirritation.
Alvorlige øjenskader/øjenirritation:	Forårsager alvorlig øjenirritation.
Luftvejssensibilisering eller hudsensibilisering:	Kan forårsage allergisk hudreaktion. Kan fremkalde allergieller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Kimcellemutagenicitet:	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
Carcinogenicitet:	Mistænkt for at fremkalde kræft.
Reproduktionstoksicitet:	Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
Specifik målorgantoksicitet, enkel eksponering:	Kan forårsage irritation af luftvejene eller.
Specifik målorgantoksicitet, gentagen eksponering:	Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
Aspirationsfare:	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

11.2. Andre relevante informationer om toksicitet

Hormonforstyrrende egenskaber: ingen data.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

Ingen data for produktet.

Components:

Diphenylmethan-diisocyanat, isomere og homologe (CAS: 9016-87-9):

Fisk (Danio rerio):	LC ₅₀	> 1000	mg/L	96 timer
Daphnia (Daphnia magna):	EC ₅₀	> 1000	mg/L	24 timer
Bakterier	EC ₅₀	>100	mg/L	3 timer

Sikkerhedsdatablad



(I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 og forordning (EF) nr. 1272/2008)

Produktnavn: **PYROSIT® NG Brandbeskyttelseslum med 2**

Version: 2 Udstedelsesdato/seneste revision: Udstedelsesdato: 28. 02. 2023 Side: 10/(14)
(Producent) - / 15. 05. 2023 Dato for revision: 08. 07. 2024

12.2. Persistens og nedbrydelighed	Det reagerer med vand og danner kuldioxid ved grænsefladen og danner et uopløseligt reaktionsprodukt (polyurea) med et højt smeltepunkt. Polyurea nedbrydes ikke.
12.3. Bioakkumuleringspotentiale	Data foreligger ikke.
12.4. Mobilitet i jord	Data foreligger ikke.
12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering	Ingen data.
12.6. Hormonforstyrrende egenskaber	Ingen data.
12.7. Andre negative virkninger Miljøeffekter: Vandfareklassificering (tysk):	Må ikke udledes i overfladevand, grundvand eller kloak. WGK 1 (selvklassificering)

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Bortskaffelse af materiale:

Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med gældende regionale, nationale og lokale love og bestemmelser.

EAK-kode nr.: 08 05 01*

Isocyanataffald

EAK-kode nr.: 08 04 09*

Læbestof- og fugemasseaffald indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer.

Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med nationale og lokale bestemmelser.

Forurenede emballage:

Emballager, med restindhold af produktet, bortskaffes efter samme betingelser som produktet.

EAK-kode nr.: 15 01 10*

Emballage, som indeholder rester af eller er forurenede med farlige stoffer.

Sikkerhedsdatablad



(I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 og forordning (EF) nr. 1272/2008)

Produktnavn: **PYROSIT® NG Brandbeskyttelsesrum med 2**

Version: 2 Udstedelsesdato/seneste revision: Udstedelsesdato: 28. 02. 2023 Side: 11/(14)
(Producent) - / 15. 05. 2023 Dato for revision: 08. 07. 2024

Spildevandet:

Udledning til spildevandet skal frarådes. De lokale myndigheders forskrifter skal følges.

Man skal under alle omstændigheder sørge for at overholde EF-bestemmelser og nationale og lokale bestemmelser. Det er brugerens ansvar at kende alle relevante nationale og lokale regler.

PUNKT 14: Transportoplysninger

Landtransport:

Vej-/jernbanetransport:	ADR / RID:	Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods.
14.1. UN-nummer eller ID-nummer		Ikke Klassificeret.
14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)		Ikke Klassificeret.
14.3. Transportfareklasse(r)		Ikke Klassificeret.
14.4. Emballagegruppe		Ikke Klassificeret.
14.5. Miljøfarer		Ikke Klassificeret.
14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren		Ikke Klassificeret.
14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter		Ikke er relevant.

Vandtransport:

Flodtransport / Søtransport	ADN/ IMDG:	Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods.
-----------------------------	------------	--

Lufttransport:

ICAO / IATA:	Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods.
--------------	--

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

- 15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 2020/878/EU om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH).

Seveso-kategori: ikke klassificeret.

Begrænsning af BILAG XVII til REACH: post 3., (20, 40,) 74., 75.

Produktet indeholder SVHC-stof: Melamin (CAS: 108-78-1)

- 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering
Ikke tilgængelig.

Sikkerhedsdatablad



(I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 og forordning (EF) nr. 1272/2008)

Produktnavn: **PYROSIT® NG Brandbeskyttelseskum med 2**

Version: 2 Udstedelsesdato/seneste revision: Udstedelsesdato: 28. 02. 2023 Side: 12/(14)
(Producent) - / 15. 05. 2023 Dato for revision: 08. 07. 2024

PUNKT 16: Andre oplysninger

Oplysningerne gives udelukkende som en vejledning i sikker håndtering, anvendelse, forbrug, forarbejdning, opbevaring, transport, bortskaffelse og frigivelse af Materialerne.

Vi påtager os ingen form for ansvar, herunder, uden begrænsning, skader, tab og udgifter, der opstår som følge af, at brugeren forlader sig på de oplysninger, der er indeholdt i dette sikkerhedsdatablad.

For så vidt som produktet bliver blandet eller forarbejdet med andre materialer, så kan oplysningerne på dette sikkerhedsdatablad ikke uden videre overføres på det ny materiale, der således er fremkomme.

Klassificering i henhold til bestemmelse (EF) nr. 1272/2008 (CLP)

Skin Irrit. 2	H315	Beregningsmetode
Skin Sens. 1.	H317	Beregningsmetode
Eye Irrit. 2	H319	Beregningsmetode
Resp. Sens. 1	H334	Beregningsmetode
STOT SE 3	H335	Beregningsmetode
Carc. 2	H351	Beregningsmetode
Repr. 2	H361f	Beregningsmetode
STOT RE 2	H373	Beregningsmetode

Komplet ordlyd af H-Sætningerne, der refereres til i afsnit 3:

H302	Farlig ved indtagelse.
H315	Forårsager Hudirritation
H317	Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H319	Forårsager alvorlig øjenirritation.
H332	Farlig ved indånding.
H334	Kan fremkalde allergieller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding
H335	Kan forårsage irritation af luftvejene
H351	Mistænkt for at fremkalde kræft.
H361f	Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
H373	Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
Acute Tox. 4	Akut toksicitet - Kategori 4
Skin Irrit. 2	Hudætsning/hudirritation- Kategori 2
Skin Sens. 1	Hud Sensibilisering - Kategori 1
Eye Irrit. 2	Alvorlig øjenskade/øjenirritation - Kategori 2

Sikkerhedsdatablad



(I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 og forordning (EF) nr. 1272/2008)

Produktnavn: **PYROSIT® NG Brandbeskyttelsesrum med 2**

Version: 2 Udstedelsesdato/seneste revision: Udstedelsesdato: 28. 02. 2023 Side: 13/(14)
(Producent) - / 15. 05. 2023 Dato for revision: 08. 07. 2024

Resp. Sens. 1	Respiratorisk sensibilisering - Kategori 1
STOT SE 3	Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering - Kategori 3
Carc. 2	Carcinogenicitet - Kategori 2
Repr. 2	Reproduktionstoksicitet - Kategori 2
STOT SE 3	Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering - Kategori 2

Legend:

ADN	European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways
ADR	European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road
ATE	Acute Toxicity Estimate
BCF	Bioconcentration Factor
BOD	Biological Oxygen Demand
Bw	Body Weight
C&L	Classification and Labelling
CAS	Chemical Abstracts Service
CLP	Classification, Labelling and Packaging
CMR	Carcinogenic, Mutagenic or toxic to Reproduction
COD	Chemical Oxygen Demand
CSA	Chemical Safety Assessment
CSR	Chemical Safety Report
DMEL	Derived Minimal Effect Level
DNEL	Derived No Effect Level
ECHA	European Chemicals Agency
Ec _x	Effective Concentration x%
Ed _x	Effective Dose x%
ELINCS	European List of Notified Chemical Substances
ErC ₅₀	EC ₅₀ in terms of reduction of growth rate;
ES	Exposure Scenario
IARC	International Agency for Research on Cancer
IATA	International Air Transport Association
IMDG	International Maritime Dangerous Goods
LC _x	Lethal Concentration x%
LD _x	Lethal Dose x%
LOAEC	Lowest Observed Adverse Effect Concentration
LOAEL	Lowest Observed Adverse Effect Level
LOEC	Lowest Observed Effect Concentration
LOEL	Lowest Observed Effect Level
NOEC	No observed effect concentration
NOEL	No observed effect level
NLP	No-Longer Polymer
NOAEL	No Observed Adverse Effect Level
OECD	Organisation for Economic Cooperation and Development
PBT	Persistent Bioaccumulative and Toxic
PNEC	Predicted No-Effect Concentration

Sikkerhedsdatablad



(I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 og forordning (EF) nr. 1272/2008)

Produktnavn: **PYROSIT® NG Brandbeskyttelsesikum med 2**

Version: 2 Udstedelsesdato/seneste revision: Udstedelsesdato: 28. 02. 2023 Side: 14/(14)
(Producent) - / 15. 05. 2023 Dato for revision: 08. 07. 2024

REACH	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
RID	Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail
SVHC	Substance of Very High Concern
UVCB	substance of unknown or variable composition, complex reaction products or biological materials
VOC	Volatile organic compounds
vPvB	Very Persistent and very Bio-accumulative

Revision:

Punkt	Ændringer	Dato	Version
1-16.	Fuld revision på grund af ændret sammensætning.	08. 07. 2024	2
2.2., 14.	Andre rettelser Ændringer i lovgivningen		