



Standard kabelforskruning, form A ifølge DIN 46320 med en simpel tætningsring af NR / SBR

Pg-tilslutningsgevind i henhold til DIN 40430

Beskyttelsesklasse: med tilslutningsgevind tætningsring IP 65, uden tilslutningsgevind tætningsring IP 54.

Henvisning: Kabelforskruning af polystyrol må ikke spændes for hårdt pga. faren for dannelse af revner!
Slagfast




PS Polystyren

Stamdata

Artikelnummer	2038438
Type	106+PG21 MG LGR
Betegnelse 1	Kabelforskruning
Betegnelse 2	Med kontramøtrik
Kan leveres fra	28.02.2019
Producent	OBO
Dimension	PG21
Farve	lysgrå; RAL 7035
Materiale	Polystyren
Mindste SA-enhed	50
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	2,106 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	0,0856 kg CO2e / 1 Styk

Dimensioner



Mål D2	37,5 mm
Mål D3	21,2 mm
Dimension D4	21 mm
Mål E1 (mm)	37,5 mm
Mål E2	21,2 mm
Mål E3	39 mm
Mål L maks.	38 mm
Mål L min.	7 mm
Mål L1	11 mm
Mål L2	19 mm
Mål L3	7 mm
Mål L4	17 mm

Teknisk data

Pakningens type	Tætningsring
Udførelse	Lige
Bøjningsbeskyttelse	Nej
Tætningsområde D maks.	18 mm
Tætningsområde D min.	14 mm
eksplosionsbeskyttet	Nej
Til ex-zone	Uden
til ex-zone gas	Uden
til ex-zone støv	Uden
Gevind	Pg 21
Gevindtype	PG
Nominal gevindstørrelse	21
Glasfiberarmeret	Nej
Halogenfri	Ja
Multi-tætningsindsats	Nej
Med kontramøtrik	Nej
Slagfast	Nej
Nøglevidde 1	33 mm
Nøglevidde 2	30 mm
Nøglevidde 3	36 mm
Kapslingsklasse	IP65
Delbar forskrining	Nej
Temperaturanvendelsesområde maks.	65 °C
Temperaturanvendelsesområde min.	-20 °C
Trækaflastningsmulighed	Nej