



I stænger.

Permanent elastisk, fiberfri tætningskit baseret på polymerer og mineraler til fyldning af hulrum i installationer, f.eks. B. kabelforskrutninger eller lignende komponenter for at forhindre indtrængen af snavs og vand.

Farve: grøngrå

Forseglingsskittets egenskaber:

- fri for halogen, syre og silikone
- kan også behandles ved lave temperaturer
- Permanent varmebestandighed op til +80 ° C
- korrosionsbeskyttende
- lav vandabsorption
- gode isoleringsegenskaber
- Dielektrisk styrke 16 kV
- Kan opbevares næsten på ubestemt tid

Egenskaber for tætningskit:

- Halogen-, syre- og silikonefrit
- Kan bearbejdes også ved lave temperaturer
- Konstant varmebestandighed indtil +80 °C
- Korrosionshæmmende
- Ringe vandoptagelse
- Gode isoleringsegenskaber
- Gennemslagsfasthed 16 kV/mm iht. VDE 0291 del 2
- Kan deponeres nærmest ubegrænset

### Stamdata

Artikelnummer	2340038
Type	115 GR-GN
Betegnelse 1	El-tape og tætningskit
Producent	OBO
Dimension	ca.100g
Farve	natur
Mindste SA-enhed	10
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	11,02 kg
Vægtenhed	kg/100 par

### Teknisk data

Udførelse	Mineralbasis
Emballage	Stav