



Bøjlelegeme, skrue og modholderplade af stål varmgalvaniseret, trykkar og trykfordeler af polypropylen, halogenfri, lysegrå RAL 7035. Leveres med modholderplade og trykfordelere. Kabelbøjle 2056/U-E er beregnet til systematisk føring af enleder-kabler i vekselstrømmet. Da magnetfelterne ophæves ved denne ledningsføringstype, er der ingen fare for varmedannelse, hvilket betyder at der kan anvendes stålbøjler. 2056 / U-E er velegnet til alle profilskeer med 18 eller 22 mm slidsbredde.



|           |                  |
|-----------|------------------|
| <b>St</b> | Stål             |
| <b>FT</b> | Varmgalvaniseret |

### Stamdata

|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| Artikelnummer                          | 1174576                |
| Type                                   | 2056U-E44 FT           |
| Betegnelse 1                           | Bøjlespænde            |
| Betegnelse 2                           | Til 3 enlederkabler    |
| Producent                              | OBO                    |
| Dimension                              | 40-44mm                |
| Materiale                              | Stål                   |
| Overflade                              | Varmgalvaniseret       |
| Overfladestandard                      | DIN EN ISO 1461        |
| Mindste SA-enhed                       | 25                     |
| Mængdeenhed                            | Stykke                 |
| Vægt                                   | 28,3 kg                |
| Vægtenhed                              | kg/100 par             |
| CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port | 0,7011 kg COe / 1 Styk |



# Teknisk datablad

## Kabelbøjle, U-fod 3 enkeltledertilslutning

Artikelnummer: 1174576



### Dimensioner



|       |        |
|-------|--------|
| Mål A | 109 mm |
| Mål B | 95 mm  |
| Mål H | 143 mm |

### Teknisk data

|                                                 |                  |
|-------------------------------------------------|------------------|
| Antal kabler/rør                                | 3                |
| Til skinne med rillebredde (med interval) maks. | 22 mm            |
| Til skinne med rillebredde (med interval) min.  | 18 mm            |
| Halogenfri                                      | Ja               |
| Kabeldiameter maks.                             | 44 mm            |
| Kabeldiameter min.                              | 40 mm            |
| Maks. Tilspændingsmoment                        | 5 Nm             |
| Med plastholdestykke                            | Ja               |
| Med metalkar                                    | Nej              |
| Monteringstype                                  | Profilskinne     |
| Slagfast                                        | Nej              |
| Spændområde D maks.                             | 44 mm            |
| Spændområde D min.                              | 40 mm            |
| Ekstra overflade                                | varmgalvaniseret |
| Ekstra materiale                                | Stål             |
| Med modstykke                                   | Ja               |
| Holdestykkets materiale                         | Plastik          |
| Holdestykkets materialekvalitet                 | Polypropylen     |
| Modstykkets materiale                           | Plastik          |