



Udvendig bøjle til optag af metriske stålanserrør, lette og tunge isoleringsrør samt elinstallationsrør Quick-Pipe. Universelle fastgøringsmuligheder på væg og loft i indvendigt og beskyttet udendørs område. Med langhul til justering på siden ved montering med træskrue eller slagdyvel. Rørmontering uden brug af værktøj. Kan også opstilles ved siden af hinanden med OBO Multi-Quick- eller starQuick-bøjle. Størrelse M16 - M32 kan også skrues på gevind M6. Fastgørelsesafstand 50-60 cm, maks. udtræksværdier F ved 20 °C rumtemperatur, se tabellen.



PP Polypropylen

Stamdata

Artikelnummer	2149559
Betegnelse 1	Quick-spænde
Producent	OBO
Dimension	M16
Farve	dybsort; RAL 9005
Materiale	Polypropylen
Mindste SA-enhed	100
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	0,252 kg
Vægtenhed	kg/100 par


Teknisk datablad

Quick-bøjle, sort

Artikelnummer: 2149559



Dimensioner



Mål A	25,3 mm
Mål B	16 mm
Mål C	11,5 mm
Mål D	15,5 mm
Mål e	7 mm
Mål F	4,2 mm
Mål h	10 mm
Mål H	25 mm

Teknisk data

Kan række monteres	Ja
Antal kabler/rør	1
Udtræksværdier	65 N
Fastgørelsesmåde	Skruehul
Lukket	Nej
Halogenfri	Ja
Med indlæg	Nej
Nominel størrelse/tekst	M16
Montering af bøjler	Durchgangsloch,_auf_M6_Gewinde_aufschraubbar
UV-beständig	Nej