



Afstandsbøjle til montering af rør og kabler på væg, loft og gulv. Med selvsikrende overdel. Fastgørelse via langhul. Fra bøjlestørrelse 20 egnet til montering med søm- eller bolt pistol.

Godkendt til funktionsbevarelse iht. DIN 4102 del 12, funktionsbevarelseskasse E 30 til E 90 (bortset fra ALU).



Alu

Aluminium

Stamdata

Artikelnummer	1362834
Betegnelse 1	Afstandsspændebånd
Betegnelse 2	Med langhul
Producent	OBO
Dimension	44-53mm
Materiale	Aluminium
Mindste SA-enhed	20
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	2,537 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO fodaftryk (GWP) fra vugge til port	0,7214 kg COe / 1 Styk


Teknisk datablad

Afstandsbøjle 733 ALU

Artikelnummer: 1362834



Dimensioner



Mål A	84 mm
Mål B	70 mm
Mål b	16 mm
Mål D	53 mm
Mål d maks.	53 mm
Mål d min.	44 mm
Mål L	10 mm
Mål s	29,5 mm
Mål t1 (mm)	1,5
Mål t2 (mm)	2
Mål x	13,5 mm

Teknisk data

Afstand til væggen	Ja
Antal kabler/rør	1
Udførelse	Lukket
Fastgørelsesmåde	Skruehul
til diameter	44 - 53
Halogenfri	Ja
Plastindkapsling	Nej
Materialetykkelse	1,5 mm
Spændområde D maks.	53 mm
Spændområde D min.	44 mm
UV-beständig	Ja