

# Teknisk datablad

## Fladvinkel Signa Base FW 70170

Artikelnummer: 6132770



Fladvinkel som formdel til retningsændring af installationskanalen Signa Base.  
Lamineret fladvinkel til påsætning på underdelen.



Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

### Stamdata

|                                        |                                          |
|----------------------------------------|------------------------------------------|
| Artikelnummer                          | 6132770                                  |
| Type                                   | BRK FW70170 rws                          |
| Betegnelse 1                           | Fladvinkel                               |
| Betegnelse 2                           | SIGNA BASE 70x170 9010                   |
| Producent                              | OBO                                      |
| Dimension                              | 220x220x74                               |
| Farve                                  | renhvid; RAL 9010                        |
| Materiale                              | Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol |
| Mindste SA-enhed                       | 1                                        |
| Mængdeenhed                            | Stykke                                   |
| Vægt                                   | 25,79 kg                                 |
| Vægtenhed                              | kg/100 par                               |
| CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port | 1,4865 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Styk     |



# Teknisk datablad

## Fladvinkel Signa Base FW 70170

Artikelnummer: 6132770



### Dimensioner



|        |        |
|--------|--------|
| Længde | 220 mm |
| Bredde | 220 mm |
| Højde  | 74 mm  |

### Teknisk data

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Udførelse                         | Lågfaconstykke                       |
| til kanalbredde                   | 170 mm                               |
| til kanalhøjde                    | 70 mm                                |
| Halogenfri                        | Ja                                   |
| Kabelklemme                       | Nej                                  |
| Kanalsamlestykke                  | Nej                                  |
| Monteringstype for overdele       | Vidtspændende                        |
| Monteringskul i bunden            | Nej                                  |
| Retningsændring                   | Vertikal i opad-/nedadgående retning |
| Kapslingsklasse                   | IP40                                 |
| Beskyttelsesfolie                 | Nej                                  |
| Beskyttelsesgrad IK-kode          | IK07                                 |
| Symmetrisk                        | Ja                                   |
| Temperaturanvendelsesområde maks. | 60 °C                                |
| Temperaturanvendelsesområde min.  | -5 °C                                |
| Vinkelområde min.                 | 90 mm                                |