



Boltanker BZ til forankring af mellemtunge til tunge laster, i beton både med og uden revner. Her får man høje tilladte laster og samtidig ringe kant- og akseafstande.

Europæisk teknisk vurdering ETA-99/0010, herunder karakteristiske værdier under brandeksponering op til brandmodstandsvarighed R 120.

Dokumentation for egnethed ved seismiske påvirkninger, kategori C1 og C2.

Chokgodkendelse fra Bundesamt für Bevölkerungsschutz, Bern, Schweiz.



St

Stål


G

galvanisk forzinket

Stamdata

Artikelnummer	3498344
Betegnelse 1	Betonanker BZ
Producent	OBO
Dimension	M10x230mm
Materiale	Stål
Overflade	galvanisk forzinket
Overfladestandard	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Mindste SA-enhed	25
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	13,6 kg
Vægtenhed	kg/100 par

Dimensioner



Længde	230 mm
Mål L	230 mm

Teknisk data

Udførelse	til indslåning
Udførelse dyvler/søm/skruer	Sprededyvel
Borehulsdybde	75 mm
Huldiameter min.	10 mm
Gevind	M10
Gevind metrisk	10
Gevindtype	Metrisk
Klemtykkelse	150 mm
Godkendelser forefindes	Ja
Tilladt lastområde trækzone	4,3
Klemområde min.	150 mm

Standardforankringsdybde

	Bore Ø mm				
46	8	60	100	2,4	
60	10	75	75	4,3	
60	10	75	100	4,3	
70	12	90	15	7,6	
70	12	90	85	7,6	
70	12	90	105	7,6	
70	12	90	160	7,6	
85	16	110	15	11,9	