



Boltanker BZ til forankring af mellemtunge til tunge laster, i beton både med og uden revner. Her får man høje tilladte laster og samtidig ringe kant- og akseafstande.

Europæisk teknisk vurdering ETA-99/0010, herunder karakteristiske værdier under brandeksponering op til brandmodstandsvarighed R 120.

Dokumentation for egnethed ved seismiske påvirkninger, kategori C1 og C2.

Chokgodkendelse fra Bundesamt für Bevölkerungsschutz, Bern, Schweiz.



St

Stål

G

galvanisk forzinket

Stamdata

Artikelnummer	3498358
Betegnelse 1	Betonanker BZ
Producent	OBO
Dimension	M12x255mm
Materiale	Stål
Overflade	galvanisk forzinket
Overfladestandard	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Mindste SA-enhed	20
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	22,4 kg
Vægtenhed	kg/100 par

Dimensioner



Længde	255 mm
Mål L	255 mm

Teknisk datablad

Ankerbolt BZ G

Artikelnummer: 3498358



Teknisk data

Udførelse	til indslåning
Udførelse dyvler/søm/skruer	Sprededyvel
Borehulsdybde	90 mm
Huldiameter min.	12 mm
Gevind	M12
Gevind metrisk	12
Gevindtype	Metrisk
Klemtykkelse	160 mm
Godkendelser forefindes	Ja
Tilladt lastområde trækzone	7,6
Klemområde min.	160 mm

Standardforankringsdybde

	Bore Ø mm				
46	8	60	100		2,4
60	10	75	75		4,3
60	10	75	100		4,3
70	12	90	15		7,6
70	12	90	85		7,6
70	12	90	105		7,6
70	12	90	160		7,6
85	16	110	15		11,9