

Teknisk datablad

Låg til gitterbakke, går i indgreb, FT

Artikelnummer: 6001822



Snap-in-dæksel til gitterbakker type GR og GRM. Beskytter kabel og ledninger mod beskadigelser og urenheder og fugt fra oven. Eget til industrielle områder som maskin- og anlægsbygning.
Med tværsikninger fra 400 mm bredde.
Ved anvendelse af dæksler i udendørs områder, skal der under visse omstændigheder også tages forbehold for vindens påvirkning.



St	Stål
FT	varmgalvaniseret

Stamdata

Artikelnummer	6001822
Type	DGRR 100 FT
Betegnelse 1	Låsbart låg
Betegnelse 2	til gitterbakke
Kan leveres fra	01.04.2019
Producent	OBO
Dimension	100x3000
Farve	zink
Materiale	Stål
Overflade	Varmgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN ISO 1461
Mindste SA-enhed	3
Mængdeenhed	Meter
Vægt	83 kg
Vægtenhed	kg/100 styk
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	2,1745 kg CO2e / 1 meter


Teknisk datablad

Låg til gitterbakke, går i indgreb, FT

Artikelnummer: 6001822



Dimensioner



Længde	3.000 mm
Bredde	98 mm
Bredde	3,86 in
Højde	15 mm
Højde	0,59 in
Pladetykkelse	0,75 mm
Mål B	98 mm

Teknisk data

Fastgørelsesmåde	oplåsende
Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand	Nej
Egnet til gitterbakke	Ja
Egnet til kabelstige	Nej
Egnet til kabelbakke	Nej
ROHS-medholdelig	Ja
Rustfrit stål, bejdset	Nej