


Teknisk datablad

Installationskanal Rapid 45-2, kanalbredde 100, kanalhøjde 53

Artikelnummer: 6112400



Installationskanal aluminium komplet bestående af under- og overdel. Underdelen er uden udstansning i bunden.

Bemærk:

I tilfælde af montering af anodiserede anordninger og støbte dele af aluminium kan små farveforskelle, der kan tilskrives materiale og procesrelateret tilladelig spredning, ikke undgås (i henhold til DIN 17 611). Einbaugeräte mit 45 mm Größe können direkt eingeklickt werden. Ved anvendelse af afdækningsformdele af PC/ABS vil der opstå farveforskelle på grund af de forskellige materialer.



Alu

Aluminium

Stamdata

Artikelnummer	6112400
Type	GA-53100RW
Betegnelse 1	Installationskanal
Betegnelse 2	Rapid 45-2 med 1 spor alu.
Producent	OBO
Dimension	53x100x2000
Farve	renhvid; RAL 9010
Materiale	Aluminium
Mindste SA-enhed	2
Mængdeenhed	Meter
Vægt	223,8 kg
Vægtenhed	kg/100 styk
CO ₂ fodaftryk (GWP) fra vugge til port	26,4105 kg CO ₂ e / 1 meter


Teknisk datablad

Installationskanal Rapid 45-2, kanalbredde 100, kanalhøjde 53

Artikelnummer: 6112400



Dimensioner



Længde	2.000 mm
Bredde	100 mm
Højde	53 mm

Teknisk data

Antal overdele	1
Antallet af stikbare skille vægge	1
Udførelse bagvæg (inderside)	gennemgående C-profil
Firkantet konstruktion	Ja
Halogenfri	Ja
Kabelklemme	Nej
Kanalsamlestykke	Nej
Monteringstype for overdele	Indvendig
Monteringshul i bunden	Nej
Effektivt tværsnit	3810 mm ²
Overdel leveres med	Ja
Overdelens bredde	45 mm
Kapslingsklasse	IP40
Beskyttelsesfolie	Ja
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK10
Symmetrisk	Ja
Temperaturanvendelsesområde maks.	60 °C
Temperaturanvendelsesområde min.	-15 °C