


Teknisk datablad

Gitterbakke GR-Magic® 105 A2

Artikelnummer: 6002460



Gitterbakke med tilpasset beslag i sidehøjden 105 mm.
Til gitterbakken kræves ingen ekstra samlekomponenter, de skal blot stikkes ind i hinanden. Maskebredden er 50 x 100 mm.
Magnetisk skærmdæmpning uden låg 15 dB, med låg 25 dB.



A2	Rustfrit stål 1.4301
2B	blank, efterbehandlet

Stamdata

Artikelnummer	6002460
Betegnelse 1	Gitterbakke GRM
Producent	OBO
Dimension	105x300x3000
Farve	specialstål
Materiale	Rustfrit stål 1.4301
Overflade	blank, efterbehandlet
Overfladestandard	
Mindste SA-enhed	3
Mængdeenhed	Meter
Vægt	234,667 kg
Vægtenhed	kg/100 styk
CO fodaftryk (GWP) fra vugge til port	11,7853 kg COe / 1 meter


Teknisk datablad

Gitterbakke GR-Magic® 105 A2


Artikelnummer: 6002460



Dimensioner



Længde	3.000 mm
Bredde	300 mm
Bredde	11,81 in
Højde	105 mm
Højde	4,13 in
Mål B	300 mm
Mål H	108 mm




Teknisk data

Model forbindelser	integreret beslag
Fastgørelsesform monterings-system	Gulv Loft Væg
Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand	Nej
Integreret skillevæg	Uden
Effektivt tværsnit	268 cm ²
Effektivt tværsnit	26800 mm ²
Profilform	U-form
Rustfrit stål, bejdset	Ja
Skruefri forbindelse	Ja
Udførelse til store afstande	Nej
Belastningstype iht. IEC 61537	Type II
Forbindelsestype kabelbæresystem	Klik-fastgørelse

Belastninger

Anvendelige støtteafstande min.	1 m
Anvendelige støtteafstande maks.	3 m
Støtteafstand 1,0m	1,1 kN/m
Støtteafstand 1,5m	0,75 kN/m
Støtteafstand 2,0m	0,53 kN/m
Støtteafstand 2,5m	0,38 kN/m
Støtteafstand 3,0m	0,3 kN/m



Belastningsdiagram gitterbakke type GRM 105

- 1 Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
- 2 Støttebredde i m
- 3 Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
- 4 Belastningsskema ved prøvningsmetoden
- Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm
- Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde