


Teknisk datablad

Gitterbakke GR-Magic® 105 G

Artikelnummer: 6002415



Gitterbakke med tilpasset beslag i sidehøjden 105 mm.
Til gitterbakken kræves ingen ekstra samlekomponenter, de skal blot klikkes sammen. Maskebredden er 50 x 100 mm.
Magnetisk skærmdæmpning uden låg 15 dB, med låg 25 dB.



St	Stål
G	galvanisk forzinket

Stamdata

Artikelnummer	6002415
Betegnelse 1	Gitterbakke GRM
Producent	OBO
Dimension	105x500x3000
Materiale	Stål
Overflade	galvanisk forzinket
Overfladestandard	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Mindste SA-enhed	3
Mængdeenhed	Meter
Vægt	319 kg
Vægtenhed	kg/100 styk


Teknisk datablad

Gitterbakke GR-Magic® 105 G

Artikelnummer: 6002415



Dimensioner



Længde	3.000 mm
Bredde	500 mm
Bredde	19,69 in
Højde	105 mm
Højde	4,13 in
Mål B	500 mm
Mål H	108 mm

Teknisk data

Model forbindelser	integreret beslag
Fastgørelsesform monterings-system	Gulv Loft Væg
Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand	Nej
Integreret skillevæg	Uden
Effektivt tværsnit	459 cm ²
Effektivt tværsnit	45900 mm ²
Profilform	U-form
Rustfrit stål, bejdset	Nej
Skruefri forbindelse	Ja
Udførelse til store afstande	Nej
Belastningstype iht. IEC 61537	Type II
Forbindelsestype kabelbæresystem	Klik-fastgørelse

Belastninger

Anvendelige støtteafstande min.	1 m
Anvendelige støtteafstande maks.	3 m
Støtteafstand 1,0m	1,6 kN/m
Støtteafstand 1,5m	0,8 kN/m
Støtteafstand 2,0m	0,5 kN/m
Støtteafstand 2,5m	0,33 kN/m
Støtteafstand 3,0m	0,3 kN/m