


Teknisk datablad

Gitterbakke GR-Magic® 35 A4

Artikelnummer: 6000086



Gitterbakke med tilpasset beslag i sidehøjden 35 mm.
Til gitterbakken kræves ingen ekstra samlekomponenter, de skal blot klikkes sammen. Maskebredden er 50 x 100 mm (med undtagelse af GRM 35/50 = 20 x 100 mm).
Magnetisk skærmdæmpning uden låg 15 dB, med låg 25 dB.



A4	Rustfrit stål 1.4401
2B	blank, efterbehandlet

Stamdata

Artikelnummer	6000086
Type	GRM 35 50 A4
Betegnelse 1	Gitterbakke GRM
Producent	OBO
Dimension	35x50x3000
Farve	specialstål
Materiale	Rustfrit stål 1.4401
Overflade	blank, efterbehandlet
Overfladestandard	
Mindste SA-enhed	3
Mængdeenhed	Meter
Vægt	45 kg
Vægtenhed	kg/100 styk
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	2,3129 kg CO2e / 1 meter


Teknisk datablad

Gitterbakke GR-Magic® 35 A4


Artikelnummer: 6000086



Dimensioner



Længde	3.000 mm
Bredde	50 mm
Bredde	1,97 in
Højde	35 mm
Højde	1,38 in
Mål B	52 mm




Teknisk data

Model forbindelser	integreret beslag
Fastgørelsesform monterings-system	Gulv Loft Væg
Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand	Nej
Integreret skillevæg	Uden
Effektivt tværsnit	9,4 cm ²
Effektivt tværsnit	1750 mm ²
Profilform	U-form
Rustfrit stål, bejdset	Ja
Skruefri forbindelse	Ja
Udførelse til store afstande	Nej
Belastningstype iht. IEC 61537	Type II
Forbindelsestype kabelbæresystem	Klik-fastgørelse

Belastninger

Anvendelige støtteafstande min.	1 m
Anvendelige støtteafstande maks.	2 m
Støtteafstand 1,0m	0,25 kN/m
Støtteafstand 1,5m	0,11 kN/m
Støtteafstand 2,0m	0,1 kN/m

Belastningsdiagram gitterbakke GR-Magic type GRM 35



- 1 Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
- 2 Støttebredde i m
- 3 Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
- 4 Belastningsskema ved prøvningsmetoden
- Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm
- Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde