

# Teknisk datablad

## Ledningskanal, type LK4 40080

Artikelnummer: 6178016



Ledningskanal inkl. topdel og gulvperforering til vandret og lodret føring af elektriske kabler og ledninger i kabinettet. Metrisk kanalversion. Systemstørrelsens nominelle mål svarer til kanalernes indvendige mål. Stængerne kan brydes ud uden værktøj. Det er muligt at flugte med gulvet på grund af forudbestemte brudpunkter. Testet iht. DIN EN 50085-2-3. Speciallængder på forespørgsel.



PVC PVC

### Stamdata

|                                        |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer                          | 6178016                 |
| Type                                   | LK4 40080               |
| Betegnelse 1                           | Ledningskanal           |
| Producent                              | OBO                     |
| Dimension                              | 40x80x2000              |
| Farve                                  | stengrå; RAL 7030       |
| Materiale                              | PVC                     |
| Mindste SA-enhed                       | 2                       |
| Mængdeenhed                            | Meter                   |
| Vægt                                   | 71 kg                   |
| Vægtenhed                              | kg/100 styk             |
| CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port | 1,689 kg CO2e / 1 meter |

# Teknisk datablad

Ledningskanal, type LK4 40080

Artikelnummer: 6178016



## Dimensioner



|        |          |
|--------|----------|
| Længde | 2.000 mm |
| Bredde | 80 mm    |
| Højde  | 40 mm    |

## Teknisk data

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Udførelse sidevæg                 | Med udskæring         |
| Fastgørelsesmåde                  | Bundperforering       |
| Fleksibel                         | Nej                   |
| Halogenfri                        | Nej                   |
| Lækstrømfast                      | Ja                    |
| Med overdel                       | Ja                    |
| Effektivt tværsnit                | 30,47 cm <sup>2</sup> |
| Slidsafstand                      | 10 mm                 |
| Slidsbredde                       | 4 mm                  |
| selvslukkende                     | Ja                    |
| Temperaturanvendelsesområde maks. | 60 °C                 |
| Temperaturanvendelsesområde min.  | -5 °C                 |