

Teknisk datablad

Ledningsføringskanal, type LKM 40060

Artikelnummer: 6247016



Kanaloverdel og -underdel med bundperforering.

Potentialudligningen mellem under- og overdel er sikret uden brug af yderligere hjælpemidler.



St	Stål
FS	båndgalvaniseret

Stamdata

Artikelnummer	6247016
Betegnelse 1	Ledningskanal
Betegnelse 2	med bundperforering
Producent	OBO
Dimension	40x60x2000
Materiale	Stål
Overflade	båndgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN 10346
Mindste SA-enhed	2
Mængdeenhed	Meter
Vægt	151,2 kg
Vægtenhed	kg/100 styk
CO fodaftryk (GWP) fra vugge til port	3,598 kg COe / 1 meter


Teknisk datablad

Ledningsføringskanal, type LKM 40060

Artikelnummer: 6247016



Dimensioner



Længde	2.000 mm
Bredde	60 mm
Højde	44 mm

Teknisk data

Antallet af faste skillevægge	0
Antallet af stikbare skillevægge	0
Udførelse dæksel ledningsføringskanaler	løs
Fastgørelsesmåde	Bundperforering
Bundperforering	med bundperforering
Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand	Nej
Halogenfri	Ja
Kabelklemme	Nej
Kanalsamlestykke	Nej
Effektivt tværsnit	2385 mm ²
Kapslingsklasse	IP30
Beskyttelsesfolie	Nej
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK10
Temperaturanvendelsesområde maks.	90 °C
Temperaturanvendelsesområde min.	-5 °C