

Teknisk datablad

Ledningskanal, type LKM 60150

Artikelnummer: 6247148



Kanaloverdel og -underdel med bundperforering.
Potentialudligningen mellem under- og overdel er sikret uden brug af yderligere hjælpemidler.
Bunden er perforeret, så skillevæggen kan monteres heri.



St	Stål
FS	båndgalvaniseret

Stamdata

Artikelnummer	6247148
Betegnelse 1	Ledningskanal
Betegnelse 2	med bundperforering
Producent	OBO
Dimension	60x150x2000
Materiale	Stål
Overflade	båndgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN 10346
Mindste SA-enhed	2
Mængdeenhed	Meter
Vægt	280,1 kg
Vægtenhed	kg/100 styk
CO fodaftryk (GWP) fra vugge til port	6,558 kg COe / 1 meter


Teknisk datablad

Ledningskanal, type LKM 60150

Artikelnummer: 6247148



Dimensioner



Længde	2.000 mm
Bredde	150 mm
Højde	64 mm

Teknisk data

Antallet af faste skillevægge	0
Antallet af stikbare skillevægge	2
Udførelse dæksel ledningsføringskanaler	løs
Fastgørelsesmåde	Bundperforering
Bundperforering	med bundperforering
Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand	Nej
Halogenfri	Ja
Kabelklemme	Nej
Kanalsamlestykke	Nej
Effektivt tværsnit	6986 mm ²
Kapslingsklasse	IP30
Beskyttelsesfolie	Nej
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK10
Temperaturanvendelsesområde maks.	90 °C
Temperaturanvendelsesområde min.	-5 °C