


Teknisk datablad

Ledningskanal, type LKVH N 75037

Artikelnummer: 6178552



Halogenfri ledningskanal iht. DIN EN 50085-2-3, inkl. overdel og udstansning i bunden, til vandret og lodret føring af elektriske kabler og ledninger i kabinettet. DIN-kanalversion Stængerne kan brydes ud uden værktøj. Det er muligt at flugte med gulvet på grund af forudbestemte brudpunkter. Indsnævringerne i sideslidsene af forhindrer, at ledningerne falder ud. Testet iht. DIN EN 50085-2-3. Speciallængder på forespørgsel.



Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

Stamdata

Artikelnummer	6178552
Type	LKVH N 75037
Betegnelse 1	Ledningskanal
Betegnelse 2	Halogenfri
Producent	OBO
Dimension	75x37,5x2000
Farve	lysgrå; RAL 7035
Materiale	Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol
Mindste SA-enhed	32
Mængdeenhed	Meter
Vægt	44 kg
Vægtenhed	kg/100 styk
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	3,5855 kg CO2e / 1 meter


Teknisk datablad

Ledningskanal, type LKVH N 75037

Artikelnummer: 6178552



Dimensioner



Længde	2.000 mm
Bredde	37,5 mm
Højde	75 mm

Teknisk data

Udførelse sidevæg	Med udskæring
Fastgørelsesmåde	Bundperforering
Fleksibel	Nej
Halogenfri	Ja
Lækstrømfast	Ja
Med overdel	Ja
Effektivt tværsnit	21,64 cm ²
Slidsafstand	12,5 mm
Slidsbredde	5 mm
selvslukkende	Ja
Temperaturanvendelsesområde maks.	90 °C
Temperaturanvendelsesområde min.	-25 °C