

Teknisk datablad

Væg- og pendelkonsol MWA 12 A4

Artikelnummer: 6424446



Let væg- og pendelkonsol i foldet udførelse.
Inklusiv skrue M10x25 til fastgørelse på U-skiner..
Inklusiv fladrundskrue M10 x 25 til fastgørelse på
U-skiner.



A4	Rustfrit stål 1.4571
2B	blank, efterbehandlet

Stamdata

Artikelnummer	6424446
Type	MWA 12 41S A4
Betegnelse 1	Konsol
Betegnelse 2	Med fastgøringsskrue M10x20
Producent	OBO
Dimension	B410mm
Farve	specialstål
Materiale	Rustfrit stål 1.4571
Overflade	blank, efterbehandlet
Overfladestandard	
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	69,2 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	4,3691 kg CO2e / 1 Styk


Teknisk datablad

Væg- og pendelkonsol MWA 12 A4

Artikelnummer: 6424446



Dimensioner



Længde	38 mm
Bredde	410 mm
Bredde	16 in
Højde	83 mm
Højde	3,27 in
Mål A	38 mm
Mål B	410 mm
Mål H	83 mm
Mål L	410 mm

Teknisk data

Udførelse	Væg- og pendelkonsol
F i kN	1,2 kN
Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand	Ja
Huldiameter	11 mm
Rustfrit stål, bejdset	Nej
Vinkelområde maks.	90 mm
Vinkelområde min.	90 mm

Belastningsparametre dyvel for væg- og pendelkonsol MWA 12

Vægfastgørelse	Maksimal belastning [kN]			
Rawplugstype	110	210	310	410
BZ3 10x90/0-30	1,2	1,2	1,2	1,2
BZ-U 10-10-30/90	1,2	1,2	1,2	1,2

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!

Belastningsværdier for MWA 12 på loftpendlen

		Maksimal- belastning F total i kN			
		Konsollængde i mm			
Pendel		100	200	300	400
US 3 K/ 20 - 60		1,2	1,2	1,2	1,2
US 3 K/ 70 - 120		1,2	1,2	1,2	1,2
US 5 K/ 20 - 60		1,2	1,2	1,2	1,2
US 5 K/ 70 - 120		1,2	1,2	1,2	1,2