

Teknisk datablad

Kanalenhed, blind, med kliklås, højde 40-70 mm

Artikelnummer: 7424462



Monteringsklar kanalenhed til ledningsføring med 3 blinddæksler med kliklås, bestående af kanalunderdel (bundbakke med side- og tæppekantlister) og kanallåg. Bundbakke med klemmeffige til selvkontakterende montering af skillevægge. Leverancen indeholder 6 højdenivellerbare fastgørelsesvinkler, 6 gulvankre og lågsamlingspakninger (3 stk. ved kanalbredde 200 og 300) eller nivellerbare lågsamlingsunderstøtninger: 3 stk. ved kanalbredde 400 og 6 stk. ved kanalbredde 500 og 600. Ved levering er kanallåget skruet på, og låseclips er monteret.




St Stål

FS båndgalvaniseret

Stamdata

Artikelnummer	7424462
Type	OKA-W3004030R
Betegnelse 1	Kanalenhed undergulvsniveau
Betegnelse 2	Tom med lås
Producent	OBO
Dimension	2400x300x40
Materiale	Stål
Overflade	båndgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN 10346
Mindste SA-enhed	2,4
Mængdeenhed	Meter
Vægt	1370,8 kg
Vægtenhed	kg/100 styk
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	60,4647 kg CO2e / 1 meter

Dimensioner



Længde	2.400 mm
Bredde	300 mm

Teknisk datablad

Kanalenhed, blind, med kliklås, højde 40-70 mm

Artikelnummer: 7424462



Teknisk data

Afskærmning monteringsåbning	Nej
Afdækninger	3
Antallet af stikbare skillevægge	2
Antal egnede monteringsenheder	3
Antal spor	3 St.
Fastgørelsesform monterings-system	Gulv
Gulvplade	Ja
Dækselfastgørelse, går i indgreb	Ja
Tætningsmonteringsmulighed	Ja
Indbygningsåbning til tank på gulvet	Nej
Kan kobles fra	Nej
Egnet til ekspansionsfuge	Nej
Vævsvæg	Nej
Kanalhøjde maks.	70 mm
Kanalhøjde min.	40 mm
Materialetykkelse dæksel	4
Min. cementtykkelse	40
Med tilslutningsåbning	Nej
Med potentialudligning	Nej
Med deleskinne	Nej
Med overhæng	Ja
Monteringsåbning	Uden
Nivelleringsområde maks.	70 mm
Nivelleringsområde min.	40 mm
Låg kan aftages	Ja
Slet_skillevægsfastgørelse	stecken
deleskinne fastgørelse	Kan stikkes i