

Teknisk datablad

Kabelbakke RKS-Magic® 60 FS sort

Artikelnummer: 6048253



Kabelbakke med integreret snapfastgørelsessystem. Båndgalvaniseret overflade, pulverlakeret i dybsort (RAL 9005). Gennemgående sideperforering på 7x20 mm til installation af yderligere forbindelses- og monteringskomponenter. Med 11 mm perforering i bunden til direkte gevindstangsophæng. Effektiv længde 3.000 mm.
Magnetisk skærmdæmpning uden låg 20 dB, med låg 50 dB.



St

Stål

P135

PES135 - polyester

Stamdata

Artikelnummer	6048253
Type	RKSM 620 FSK SW
Betegnelse 1	Kabelbakke RKSM
Betegnelse 2	Magic, med Klik samling
Producent	OBO
Dimension	60x200x3050
Farve	dybsort; RAL 9005
Materiale	Stål
Overflade	PES135 - polyester
Overfladestandard	
Mindste SA-enhed	6
Mængdeenhed	Meter
Vægt	146,3 kg
Vægtenhed	kg/100 styk
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	4,5363 kg CO2e / 1 meter


Teknisk datablad

Kabelbakke RKS-Magic® 60 FS sort

Artikelnummer: 6048253



Dimensioner



Dimension	60 x 200
Længde	3.050 mm
Bredde	200 mm
Højde	60 mm
Pladetykkelse	0,75 mm
Mål B	200 mm
Mål x	100 mm
Mål y	150 mm
Maß W	200 mm

Teknisk data

Model forbindelser	integreret beslag
Fastgørelsesform monterings-system	Gulv Loft Væg
Trædefast	Nej
Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand	Nej
Med overdel	Nej
Monteringshul i bunden	Ja
NATO-hulbillede	Nej
Effektivt tværsnit	118 cm ²
Effektivt tværsnit	11800 mm ²
Rustfrit stål, bejdset	Nej
Sidehuller	Ja
Udførelse til store afstande	Nej
Nyttelængde	3000 mm
Forbindelsestype kabelbæresystem	Klik-fastgørelse

Belastninger

Anvendelige støtteafstande min.	1 m
Anvendelige støtteafstande maks.	2,5 m
Støtteafstand 1,0m	1,2 kN/m
Støtteafstand 1,5m	1 kN/m
Støtteafstand 2,0m	0,55 kN/m
Støtteafstand 2,5m	0,4 kN/m