

Teknisk datablad

Kabelbakke RKS-Magic® 60 FS sort

Artikelnummer: 6048269



Kabelbakke med integreret snapfastgørelsessystem. Båndgalvaniseret overflade, pulverlakeret i dybsort (RAL 9005). Gennemgående sideperforering på 7x20 mm til installation af yderligere forbindelses- og monteringskomponenter. Med 11 mm perforering i bunden til direkte gevindstangsophæng. Effektiv længde 3.000 mm. Magnetisk skærmdæmpning uden låg 20 dB, med låg 50 dB.



St Stål

P135 PES135 - polyester

Stamdata

Artikelnummer	6048269
Type	RKSM 640 FSK SW
Betegnelse 1	Kabelbakke RKSM
Betegnelse 2	Magic, med Klik samling
Producent	OBO
Dimension	60x400x3050
Farve	dybsort; RAL 9005
Materiale	Stål
Overflade	PES135 - polyester
Overfladestandard	
Mindste SA-enhed	6
Mængdeenhed	Meter
Vægt	356 kg
Vægtenhed	kg/100 styk
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	8,3196 kg CO2e / 1 meter


Teknisk datablad

Kabelbakke RKS-Magic® 60 FS sort

Artikelnummer: 6048269



Dimensioner



Dimension	60 x 400
Længde	3.050 mm
Bredde	400 mm
Højde	60 mm
Pladetykkelse	0,9 mm
Mål B	400 mm
Mål x	300 mm
Mål y	350 mm
Maß W	400 mm

Teknisk data

Model forbindelser	integreret beslag
Fastgørelsesform monterings-system	Gulv Loft Væg
Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand	Ja
Med overdel	Nej
Monteringshul i bunden	Ja
NATO-hulbillede	Nej
Effektivt tværsnit	238 cm ²
Effektivt tværsnit	23800 mm ²
Rustfrit stål, bejdset	Nej
Sidehuller	Ja
Udførelse til store afstande	Nej
Nyttelængde	3000 mm
Forbindelsestype kabelbæresystem	Klik-fastgørelse

Belastninger

Anvendelige støtteafstande min.	1 m
Anvendelige støtteafstande maks.	2,5 m
Støtteafstand 1,0m	2,1 kN/m
Støtteafstand 1,5m	1,35 kN/m
Støtteafstand 2,0m	0,8 kN/m
Støtteafstand 2,5m	0,6 kN/m