

Teknisk datablad

Galvaniseret stålrør, uden gevind

Artikelnummer: 2046598



El-installationsrør uden gevindender iht. EN 61386-1, til mekanisk beskyttelse af kabler og ledninger. Med gratfri indervæg. Korrosionsbeskyttelsesklasse 4 (høj).



St

Stål

FT

Varmgalvaniseret

Stamdata

Artikelnummer	2046598
Type	S50W FT
Betegnelse 1	Stålrør
Betegnelse 2	Uden gevind
Producent	OBO
Dimension	Ø50, 3000mm
Materiale	Stål
Overflade	Varmgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN ISO 1461
Mindste SA-enhed	15
Mængdeenhed	Meter
Vægt	176 kg
Vægtenhed	kg/100 styk


Teknisk datablad

Galvaniseret stålrør, uden gevind

Artikelnummer: 2046598



Dimensioner



Længde	3.000 mm
Mål D	50 mm
Mål L	3.000 mm
Mål m (mm)	M50
Mål t	1,2 mm



3000

Teknisk data

Montering på væg	Ja
Udførelse rør	stiv uden gevind

Teknisk datablad

Galvaniseret stålør, uden gevind

Artikelnummer: 2046598



Teknisk data

Betoninstallation	Ja
Bøjningsreaktion	Stiv
Trykstyrke	Tung (1250 N)
Brugstemperatur maks.	+ 400 °C
Brugstemperatur min.	- 45 °C
Hulmursinstallation	Ja
Installation på træ	Ja
Installation i jord	Ja
Installation i det fri	Ja
Klassificeringskode	44571
Maskiner og anlægsinstallation	Ja
Med mufte	Nej
Overflade børstet	Nej
Overflade poleret	Nej
Slagstyrke	Tung (2,0 kg/300 mm)
Temperaturanvendelsesområde maks.	400 °C
Temperaturanvendelsesområde min.	-45 °C
Gulvkanalinstallation (bitumen, varm asfalt)	Ja
Gulvkanalinstallation (cement)	Ja
Forsækning	Ja