


Teknisk datablad

Kraftig gitterbakke SGR 105 FT

Artikelnummer: 6003175



Gitterbakke af punktsvejset ståltråd med en sidehøjde på 105 mm.
Maskebredden er 50 x 100 mm.
Magnetisk skærmdæmpning uden låg 15 dB, med låg 25 dB.



St	Stål
FT	Varmgalvaniseret

Stamdata

Artikelnummer	6003175
Betegnelse 1	Gitterbakke GR
Producent	OBO
Dimension	105x150x3000
Materiale	Stål
Overflade	Varmgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN ISO 1461
Mindste SA-enhed	3
Mængdeenhed	Meter
Vægt	272,333 kg
Vægtenhed	kg/100 styk



Teknisk datablad

Kraftig gitterbakke SGR 105 FT

Artikelnummer: 6003175



Dimensioner




Længde	3.000 mm
Bredde	150 mm
Bredde	5,91 in
Højde	105 mm
Højde	4,13 in
Mål B	150 mm

Teknisk data

Model forbindelser	uden beslag
Fastgørelsesform monterings-system	Loft Væg
Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand	Nej
Effektivt tværsnit	130 cm ²
Effektivt tværsnit	13000 mm ²
Profilform	U-form
Rustfrit stål, bejdset	Nej
Udførelse til store afstande	Nej
Belastningstype iht. IEC 61537	Type II
Forbindelsestype kabelbæresystem	skruet

Belastninger

Anvendelige støtteafstande min.	1 m
Anvendelige støtteafstande maks.	4 m
Støtteafstand 1,0m	3,1 kN/m
Støtteafstand 1,5m	1,75 kN/m
Støtteafstand 2,0m	1,15 kN/m
Støtteafstand 2,5m	0,79 kN/m
Støtteafstand 3,0m	0,6 kN/m
Støtteafstand 3,5m	0,5 kN/m
Støtteafstand 4,0m	0,4 kN/m



Belastningsdiagram gitterbakke type SGR 105

- 1 Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
 - 2 Støttebredde i m
 - 3 Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
 - 4 Belastningsskema ved prøvningsmetoden
- Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm
- Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde