


Teknisk datablad

Kraftig gitterbakke SGR 55 A2

Artikelnummer: 6000917



Gitterbakke af punktsvejset ståltråd med en sidehøjde på 55 mm.
Maskebredden er 50 x 100 mm.
Magnetisk skærmdæmpning uden låg 15 dB, med låg 25 dB.



A2	Rustfrit stål 1.4301
2B	blank, efterbehandlet

Stamdata

Artikelnummer	6000917
Type	SGR 55 200 A2
Betegnelse 1	Gitterbakke GR
Producent	OBO
Dimension	55x200x3000
Farve	specialstål
Materiale	Rustfrit stål 1.4301
Overflade	blank, efterbehandlet
Overfladestandard	
Mindste SA-enhed	3
Mængdeenhed	Meter
Vægt	231,333 kg
Vægtenhed	kg/100 styk
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	11,7827 kg CO2e / 1 meter


Teknisk datablad

Kraftig gitterbakke SGR 55 A2


Artikelnummer: 6000917



Dimensioner



Længde	3.000 mm
Bredde	200 mm
Bredde	7,87 in
Højde	55 mm
Højde	2,17 in
Mål B	200 mm




Teknisk data

Model forbindelser	uden beslag
Fastgørelsesform monterings-system	Loft Væg
Effektivt tværsnit	87 cm²
Effektivt tværsnit	8700 mm²
Profilform	U-form
Belastningstype iht. IEC 61537	Type II
Forbindelsestype kabelbæresystem	skruet

Belastninger

Anvendelige støtteafstande min.	1 m
Anvendelige støtteafstande maks.	3 m
Støtteafstand 1,0m	2 kN/m
Støtteafstand 1,5m	1,15 kN/m
Støtteafstand 2,0m	0,75 kN/m
Støtteafstand 2,5m	0,5 kN/m
Støtteafstand 3,0m	0,4 kN/m



Belastningsdiagram gitterbakke type SGR 55

- 1** Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
- 2** Støttebredde i m
- 3** Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
- 4** Belastningsskema ved prøvningsmetoden
- Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm
- Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde