


Teknisk datablad

Kraftig gitterbakke SGR 55 FT

Artikelnummer: 6000331



Gitterbakke af punktsvejset ståltråd med en sidehøjde på 55 mm.
Maskebredden er 50 x 100 mm.
Magnetisk skærmdæmpning uden låg 15 dB, med låg 25 dB.



St

Stål

FT

Varmgalvaniseret

Stamdata

Artikelnummer	6000331
Betegnelse 1	Gitterbakke GR
Producent	OBO
Dimension	55x300x3000
Materiale	Stål
Overflade	Varmgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN ISO 1461
Mindste SA-enhed	3
Mængdeenhed	Meter
Vægt	305,667 kg
Vægtenhed	kg/100 styk



Teknisk datablad

Kraftig gitterbakke SGR 55 FT

Artikelnummer: 6000331



Dimensioner



Længde	3.000 mm
Bredde	300 mm
Bredde	11,81 in
Højde	55 mm
Højde	2,17 in
Mål B	300 mm


Teknisk data

Model forbindelser	uden beslag
Fastgørelsesform monterings-system	Loft Væg
Effektivt tværsnit	129 cm ²
Effektivt tværsnit	12900 mm ²
Profilform	U-form
Belastningstype iht. IEC 61537	Type II
Forbindelsestype kabelbæresystem	skruet

Belastninger

Anvendelige støtteafstande min.	1 m
Anvendelige støtteafstande maks.	3 m
Støtteafstand 1,0m	2 kN/m
Støtteafstand 1,5m	1,3 kN/m
Støtteafstand 2,0m	0,75 kN/m
Støtteafstand 2,5m	0,45 kN/m
Støtteafstand 3,0m	0,4 kN/m

Belastningsdiagram gitterbakke type SGR 55



- 1 Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
 - 2 Støttebredde i m
 - 3 Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
 - 4 Belastningsskema ved prøvningsmetoden
- Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm
- Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde