

Teknisk datablad

Kabelstige med trapez-sprosse, standard ALU

Artikelnummer: 7099758



Skibsbyggeri-kabelstige med perforeret sidevange med en sidehøjde på 40 mm med indsvæjsede, perforerede trapezsprosser, som er åbne nedad. Kabelstigen til skibsbyggeri inklusive formdele kan også leveres i blank stål på forespørgsel.



Alu

Aluminium

GB

Bejdset

Stamdata

Artikelnummer	7099758
Type	SL 62 400 ALU
Betegnelse 1	Kabelstige skibsbygning
Betegnelse 2	Med trapez-trin
Producent	OBO
Dimension	40x410x3000
Farve	Aluminium
Materiale	Aluminium
Overflade	Bejdset
Overfladestandard	
Mindste SA-enhed	3
Mængdeenhed	Meter
Vægt	133,567 kg
Vægtenhed	kg/100 styk
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	21,1236 kg COe / 1 meter


Teknisk datablad

Kabelstige med trapez-sprosse, standard ALU

Artikelnummer: 7099758



Dimensioner




Længde	3.000 mm
Bredde	400 mm
Højde	40 mm
Mål B	410 mm

Teknisk data

Sprossernes udførelse	Profil, perforeret
Sidevangens udførelse	Fladt profil
Fastgørelse af sprossen	svejset
Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand	Nej
Rustfrit stål, bejdset	Nej
Sidehuller	Ja
Trinafstand	300 mm
Udførelse til store afstande	Nej
Vangetykkelse	5 mm

Belastninger

Støtteafstand 1,5m	1,4 kN/m
Støtteafstand 2,0m	0,65 kN/m
Støtteafstand 2,5m	0,35 kN/m
Støtteafstand 3,0m	0,2 kN/m



Belastningsdiagram kabelstige type SL62 ALU

- 1 Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
- 2 Støttebredde i m
- 3 Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
- 4 Belastningsskema ved prøvningsmetoden
- Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm
- Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde