

Teknisk datablad

Forgreningsdåse, T 25 med indstikstætning

Artikelnummer: 2007029



Kabelforgreningsdåse til forbindelse af kabler og ledninger i indendørs og beskyttet udendørs område. Rund form med indstikstætninger på siderne og udslagsindsætninger i gulvet. Eget til væg-/loftmontering og montering på monteringsplader og gevind i gulvet. Med mulighed for indvendig fastgørelse. Med fastsiddende klemdæksel. Produceret af halogenfri og UV-resistente materialer. Kabelforgreningsdåse iht. DIN EN 60670. Brandhæmmende iht. DIN EN 60695-2-11, testtemperatur 650 °C Slagstyrke IK07 iht. DIN EN 50102.



PP Polypropylen

Stamdata

Artikelnummer	2007029
Type	T 25
Betegnelse 1	Forgreningsdåse
Betegnelse 2	membraner
Producent	OBO
Dimension	Ø80x51
Farve	lysgrå; RAL 7035
Materiale	Polypropylen
Mindste SA-enhed	5
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	4,19 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	0,1609 kg COe / 1 Styk


Teknisk datablad

Forgreningsdåse, T 25 med indstikstætning

Artikelnummer: 2007029



Dimensioner



Længde	80 mm
Bredde	80 mm
Højde	51 mm

Teknisk data

Kan række monteres	Ja
Antal indføringer	4
Indføringstype	Indstikstætning
Indføringstype	Kabel
Husgennemføringens type	Trinmembran kan afskæres
Dimensioneringsisolationsspænding Ui	500 V
Belægning	Uden
Låg	ikke transparent
Dæksel fastgørelse	oplåsende
Indføring bagfra	Ja
Indføringer	4 x M25
Eksplodingskontrolleret udførelse	Nej
Brandhæmmede	iht. VDE 0471/DIN 695 del 2-1, testtemperatur 650 °C
Form	Rund
Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand	Uden
Til ex-zone	Uden
til ex-zone gas	Uden
til ex-zone støv	Uden
Glasfiberarmeret	Nej
Halogenfri	Ja
Lysning indvendige mål	Ø63x45 mm
Med afskærmning	Nej
Med låg	Ja
Montering i jorden	Nej
Montering under vand	Nej
Monteringstype	Væg-/ loftmontering
Nominelt tværsnit min.	2,5 mm ²
Mærkespænding	500 V
Kan plomberes	Nej
Kapslingsklasse	IP65
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK07

Teknisk datablad

Forgreningsdåse, T 25 med indstikstætning

Artikelnummer: 2007029



Teknisk data

Temperaturanvendelsesområde maks.	60 °C
Temperaturanvendelsesområde min.	-5 °C
Transparent låg	Nej
Støbemasse medleveret	Nej
Vejrbestandig	Nej
Trækaflastningsmulighed	Nej
Udførelse dæksel kabelforgreningsdåse	Blinddæksel