

Teknisk datablad

Forgreningsdåse, T 350, lukket

Artikelnummer: 2007303



Kabelforgreningsdåse lukket til forbindelse af kabler og ledninger i indendørs og beskyttet udendørs område. Firkantet form uden indføringer. Eget til væg-/loft-montering og montering på monteringsplader og gevind i gulvet. Med mulighed for indvendig fastgørelse og montering via hjørnehullerne. Dæksel med kviklås, kan plomberes. Produceret af halogenfri og UV-resistente materialer. Kabelforgreningsdåse iht. DIN EN 60670. Brandhæmmende iht. DIN EN 60695-2-11, testtemperatur 650 °C Slagstyrke IK05 iht. DIN EN 50102.



PP/
GF

Polypropylen, glasfiberforstærket

Stamdata

Artikelnummer	2007303
Type	T 350 OE
Betegnelse 1	Forgreningsdåse
Betegnelse 2	Uden membraner
Producent	OBO
Dimension	285x201x120
Farve	lysgrå; RAL 7035
Materiale	Polypropylen, glasfiberforstærket
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	58,8 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO fodaftryk (GWP) fra vugge til port	2,4521 kg COe / 1 Styk



Teknisk datablad

Forgreningsdåse, T 350, lukket

Artikelnummer: 2007303



Dimensioner



Længde	285 mm
Bredde	201 mm
Højde	120 mm

Teknisk data

Kan række monteres	Ja
Indføringstype	ingen
Indføringstype	Kabel
Husgennemføringens type	Uden
Dimensioneringsisolationsspænding U _i	500 V
Belægning	Uden
Låg	ikke transparent
Dækselfastgørelse	skruet
Indføring bagfra	Ja
Indføringer	ingen
Eksplodingskontrolleret udførelse	Nej
Brandhæmmede	iht. VDE 0471/DIN 695 del 2-1, testtemperatur 750 °C
Form	Firkantet
Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand	Uden
Til ex-zone	Uden
til ex-zone gas	Uden
til ex-zone støv	Uden
Glasfiberarmeret	Ja
Halogenfri	Ja
Lysning indvendige mål	267x182x110 mm
Med afskærmning	Nej
Med låg	Ja
Monteringstype	Væg-/ loftmontering
Nominelt tværsnit min.	35 mm ²
Mærkespænding	500 V
Kan plomberes	Ja
Kapslingsklasse	IP66
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK05
Temperaturanvendelsesområde maks.	60 °C

Teknisk datablad

Forgreningsdåse, T 350, lukket

Artikelnummer: 2007303



Teknisk data

Temperaturanvendelsesområde min.	-5 °C
Vejrbestandig	Nej