

Teknisk datablad

Forgreningsdåse, T 40-indstikstætning, flammehærdende

Artikelnummer: 2007320



Kabelforgreningsdåse til forbindelse af kabler og ledninger i indendørs og beskyttet udendørs område. Kvadratisk form med indstikstætninger på siderne og udslagsindsætninger i gulvet. Egnet til væg-/loftmontering og montering på monteringsplader. Med mulighed for indvendig fastgørelse. Med fastsiddende klemdæksel. Brandhæmmende udførelse af speciel polypropylen. Kabelforgreningsdåse iht. DIN EN 60670. Brandhæmmende iht. DIN EN 60695-2-11, testtemperatur 960 °C Slagstyrke IK07 iht. DIN EN 50102.



PP Polypropylen

Stamdata

Artikelnummer	2007320
Type	T 40 F
Betegnelse 1	Forgreningsdåse
Betegnelse 2	membraner
Producent	OBO
Dimension	90x90x52
Farve	lysgrå; RAL 7035
Materiale	Polypropylen
Mindste SA-enhed	5
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	6,7 kg
Vægtenhed	kg/100 par


Teknisk datablad

Forgreningsdåse, T 40-indstikstætning, flammehærdende

Artikelnummer: 2007320



Dimensioner



Længde	90 mm
Bredde	90 mm
Højde	52 mm

Teknisk data

Kan rækkesmonteres	Ja
Antal indføringer	7
Indføringstype_	Indstikstætning
Indføringstype	Kabel
Husgennemføringens type	Trinmembran kan afskæres
Dimensioneringsisolationsspænding Ui	500 V
Belægning	Uden
Låg	ikke transparent
Dæksfastgørelse	oplåsende
Indføring bagfra	Ja
Indføringer	7 x M25
Eksplodingskontrolleret udførelse	Nej
Brandhæmmede	iht. VDE 0471/DIN 695 del 2-1, testtemperatur 960 °C
Form	Kvadratiske
Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand	Uden
Til ex-zone	Uden
til ex-zone gas	Uden
til ex-zone støv	Uden
Glasfiberarmeret	Nej
Lysning indvendige mål	77x77x46 mm
Med afskærmning	Nej
Med låg	Ja
Monteringstype	Væg-/ loftmontering
Nominelt tværsnit min.	4 mm²
Mærkespænding	500 V
Kan plomberes	Nej
Kapslingsklasse	IP56

Teknisk datablad

Forgreningsdåse, T 40-indstikstætning, flammehærdende

Artikelnummer: 2007320



Teknisk data

Temperaturanvendelsesområde maks.	60 °C
Temperaturanvendelsesområde min.	-5 °C
Vejrbestandig	Nej