

Teknisk datablad

US 5-pendel A2

Artikelnummer: 6341109



U-pendel i faste længder. Mål 50 x 50 mm.
Fra konsolbredden 400 mm eller ved montering af konsollen ved enden af loftpendlen anbefales anvendelse af et afstandsstykke af typen DSK 25.



| | |
|-----------|-----------------------|
| A2 | Rustfrit stål 1.4301 |
| 2B | blank, efterbehandlet |

Stamdata

| | |
|--|------------------------|
| Artikelnummer | 6341109 |
| Type | US 5 40 A2 |
| Betegnelse 1 | U-pendel |
| Betegnelse 2 | 3-sidet perforeret |
| Producent | OBO |
| Dimension | 50x50x400 |
| Farve | specialstål |
| Materiale | Rustfrit stål 1.4301 |
| Overflade | blank, efterbehandlet |
| Overfladestandard | |
| Mindste SA-enhed | 1 |
| Mængdeenhed | Stykke |
| Vægt | 97 kg |
| Vægtenhed | kg/100 par |
| CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port | 5,453 kg CO2e / 1 Styk |

Teknisk datablad

US 5-pendel A2

Artikelnummer: 6341109



Dimensioner



| | |
|-----------|---------------|
| Dimension | 50 x 50 x 2,5 |
| Længde | 400 mm |
| Bredde | 50 mm |
| Højde | 50 mm |



Teknisk data

| | |
|---|----------------------|
| Kan brækkes af | Nej |
| Perforeringstype | 3 sider med huller |
| Udførelse | Enkeltprofil |
| Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand | Nej |
| Materialetykkelse | 2,5 mm |
| Med fortanding | Nej |
| Profilform | U-profil |
| Statisk værdi A | 2,74 cm ² |
| Statisk værdi Iy | 8,32 cm |
| Statisk værdi Iz | 12,53 cm |
| Statisk værdi Wy | 2,61 cm ² |
| Statisk værdi Wz | 5,01 cm ² |