

Teknisk datablad

Kabelforskruning, metrisk gevind, lysegrå

Artikelnummer: 2022862



Kabelforskruning med metrisk tilslutningsgevind i hættemøtrikdesign, til kabelforgreningsdåser, kabinetter, fordelingsdåser i den private og industrielle sektor. Med trækafastning og integreret tætningslæbe, testet i henhold til DIN EN 62444. Kapslingsklasse IP68. Kan bruges fra - 20 °C til + 65 °C.



PA Polyamid

Stamdata

Artikelnummer	2022862
Type	V-TEC VM12 LGR
Betegnelse 1	Kabelforskruning
Betegnelse 2	Metrisk
Producent	OBO
Dimension	M12
Farve	lysgrå; RAL 7035
Materiale	Polyamid
Mindste SA-enhed	50
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	0,318 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	0,0188 kg COe / 1 Styk


Teknisk datablad

Kabelforskruning, metrisk gevind, lysegrå

Artikelnummer: 2022862



Dimensioner



Mål e	16,5 mm
Mål L maks.	23,5 mm
Mål L min.	18,5 mm
Mål L1	8 mm
Mål L2	5 mm

Teknisk data

Pakningens type	Tætningsring
Udførelse	Lige
Bøjningsbeskyttelse	Nej
Tætningsområde D maks.	7 mm
Tætningsområde D min.	3,5 mm
eksplosionsbeskyttet	Nej
Fladkabelforskruning	Nej
Brandhæmmede	iht. VDE 0471/DIN 695 del 2-1, testtemperatur 650 °C
Til ex-zone	Uden
til ex-zone gas	Uden
til ex-zone støv	Uden
Gevind	M12 x 1,5
Gevindtype	Metrisk
Gevindlængde	8 mm
Nominel gevindstørrelse	12
Gevindstigning	1,5 mm
Glasfiberarmeret	Nej
Halogenfri	Ja
Ustabilt drejningsmoment	2 Nm
Kategori for slagindvirkning	3
Kategori for trækaflastning	A
Multi-tætningsindsats	Nej

Teknisk datablad

Kabelforskruning, metrisk gevind, lysegrå

Artikelnummer: 2022862



Teknisk data

Med kontramøtrik	Nej
Slagfast	Nej
Nøglevidde	15
Kapslingsklasse	IP68
Sekskant hjørnemål	16,5 mm
Delbar forskruning	Nej
Temperaturanvendelsesområde maks.	65 °C
Temperaturanvendelsesområde min.	-20 °C
Trækaflastningsmulighed	Ja