

Teknisk datablad

Kabelforskruning, metrisk gevind langt, lysegrå

Artikelnummer: 2022947



Kabelforskruning med metrisk tilslutningsgevind i hættemøtrikdesign, til kabelforgreningsdåser, kabinetter, fordelingsskabe i den private og industrielle sektor. Med trækafastning og integreret tætningslæbe, testet i henhold til DIN EN 62444. Kapslingsklasse IP68. Kan bruges fra - 20 °C til + 65 °C.



PA Polyamid

Stamdata

Artikelnummer	2022947
Type	V-TEC VM L20 LGR
Betegnelse 1	Kabelforskruning
Betegnelse 2	Metrisk langt
Producent	OBO
Dimension	M20
Farve	lysgrå; RAL 7035
Materiale	Polyamid
Mindste SA-enhed	50
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	0,883 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	0,0461 kg COe / 1 Styk


Teknisk datablad

Kabelforskruning, metrisk gevind langt, lysegrå

Artikelnummer: 2022947



Dimensioner



Mål e	27 mm
Mål L maks.	32,5 mm
Mål L min.	22,5 mm
Mål L1	15 mm
Mål L2	5 mm

Teknisk data

Pakningens type	Tætningsring
Udførelse	Lige
Bøjningsbeskyttelse	Nej
Tætningsområde D maks.	13 mm
Tætningsområde D min.	6 mm
eksplosionsbeskyttet	Nej
Fladkabelforskruning	Nej
Brandhæmmede	iht. VDE 0471/DIN 695 del 2-1, testtemperatur 650 °C
Til ex-zone	Uden
til ex-zone gas	Uden
til ex-zone støv	Uden
Gevind	M20 x 1,5
Gevindtype	Metrisk
Gevindlængde	15 mm
Nominel gevindstørrelse	20
Gevindstigning	1,5 mm
Glasfiberarmeret	Nej
Halogenfri	Ja
Ustabilt drejningsmoment	3,75 Nm
Kategori for slagindvirkning	3
Kategori for trækaflastning	A
Multi-tætningsindsats	Nej
Med kontramøtrik	Nej
Slagfast	Nej
Nøglevidde	24
Kapslingsklasse	IP68
Sekskant hjørnemål	27 mm
Delbar forskruring	Nej
Temperaturanvendelsesområde maks.	65 °C
Temperaturanvendelsesområde min.	-20 °C
Trækaflastningsmulighed	Ja