

Teknisk datablad

Kanal, type WDKH 20020

Artikelnummer: 6175460



Kanaloverdel og -underdel med bundperforering af halogenfri plast.
Ved installationen er det vigtigt at være opmærksom på, at der kun må anvendes halogenfrie tilbehørs- og fastgørelsesmaterialer.



Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

Stamdata

Artikelnummer	6175460
Type	WDKH-20020LGR
Betegnelse 1	Ledningskanal
Betegnelse 2	Halogenfri
Producent	OBO
Dimension	20x20x2000
Farve	lysgrå; RAL 7035
Materiale	Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol
Mindste SA-enhed	48
Mængdeenhed	Meter
Vægt	8,8 kg
Vægtenhed	kg/100 styk
CO ₂ fodaftryk (GWP) fra vugge til port	0,513 kg CO ₂ e / 1 meter

Dimensioner



Længde	2.000 mm
Bredde	17,4 mm
Højde	17,4 mm

Teknisk datablad

Kanal, type WDKH 20020

Artikelnummer: 6175460



Teknisk data

Antallet af faste skillevægge	0
Antal ledninger NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (uden dase)	1
Antallet af stikbare skillevægge	0
Udførelse dæksel ledningsføringskanaler	løs
Fastgørelsesmåde	Bundperforering
Bundperforering	med bundperforering
Bevarelse af funktionssikkerhe- den ved brand	Nej
Halogenfri	Ja
Kabelklemme	Nej
Kanalsamlestykke	Nej
Leveres i ruller	Nej
Effektivt tværsnit	220 mm²
Kapslingsklasse	IP30
Beskyttelsesfolie	Nej
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK07
Temperaturanvendelsesområde maks.	90 °C
Temperaturanvendelsesområde min.	-5 °C