

# Teknisk datablad

Låg til udvendigt hjørne, til kanal type WDK 15030

Artikelnummer: 6192433



Hætte til udvendigt hjørne til retningsændring af WDK-kanaler.  
Faconstykkerne er generelt udformet som lågfaconstykker.



PVC PVC

## Stamdata

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer                          | 6192433                  |
| Type                                   | WDK HA15030VW            |
| Betegnelse 1                           | Låg til udvendigt hjørne |
| Producent                              | OBO                      |
| Dimension                              | 15x30mm                  |
| Farve                                  | Hvid; RAL 9016           |
| Materiale                              | PVC                      |
| Mindste SA-enhed                       | 4                        |
| Mængdeenhed                            | Stykke                   |
| Vægt                                   | 1,114 kg                 |
| Vægtenhed                              | kg/100 par               |
| CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port | 0,0334 kg CO2e / 1 Styk  |

# Teknisk datablad

Låg til udvendigt hjørne, til kanal type WDK 15030

Artikelnummer: 6192433



## Dimensioner



|        |         |
|--------|---------|
| Længde | 43,7 mm |
| Bredde | 30 mm   |
| Højde  | 17,5 mm |
| Mål a  | 38,5 mm |
| Mål H  | 30 mm   |

## Teknisk data

|                                             |                |
|---------------------------------------------|----------------|
| Udførelse                                   | Lågfaconstykke |
| Fastgørelsesmåde                            | kan klikkes på |
| Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand | Nej            |
| til kanal-dimension                         | 15 x 30        |
| Halogenfri                                  | Nej            |
| Kanaldybde                                  | 15 mm          |
| Kapslingsklasse                             | IP30           |
| Beskyttelsesfolie                           | Nej            |
| Beskyttelsesgrad IK-kode                    | IK04           |
| selvslukkende                               | Ja             |
| Temperaturanvendelsesområde maks.           | 60 °C          |
| Temperaturanvendelsesområde min.            | -5 °C          |
| Vinkelområde maks.                          | 90 mm          |
| Vinkelområde min.                           | 90 mm          |