

Teknisk datablad

Kabelstige med stor spændvidde WKL 200 FT

Artikelnummer: 6232106



WKL 200 = kabelleder med stor spændvidde med 200 mm sidehøjde.
Længdeforbindelse type WRV 200 skal bestilles separat i passende antal.
Magnetisk skærmdæmpning uden låg 10 dB, med låg 15 dB.



St	Stål
FT	Varmgalvaniseret

Stamdata

Artikelnummer	6232106
Type	WKL 2040 FT
Betegnelse 1	Kabelstige med lang spændvidde
Producent	OBO
Dimension	200x400x6000
Materiale	Stål
Overflade	Varmgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN ISO 1461
Mindste SA-enhed	6
Mængdeenhed	Meter
Vægt	1398,34 kg
Vægtenhed	kg/100 styk


Teknisk datablad

Kabelstige med stor spændvidde WKL 200 FT

Artikelnummer: 6232106



Dimensioner




Dimension	200x400
Længde	6.000 mm
Længde	6.000 ft
Bredde	400 mm
Højde	200 mm
Mål B (mm)	400 mm
Mål L (mm)	6.000 mm
Rillemaal sprosse	17,00

Teknisk data

Sprossernes udførelse	Profil, uperforeret
Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand	Nej
Effektivt tværsnit	704 cm ²
Effektivt tværsnit	70400 mm ²
Rustfrit stål, bejdset	Nej
Sidehuller	Ja
Udførelse til store afstande	Ja

Belastninger

Anvendelige støtteafstande min.	6 m
Anvendelige støtteafstande maks.	10 m
Støtteafstand 6,0m	3 kN/m
Støtteafstand 7,0m	2,5 kN/m
Støtteafstand 8,0m	2 kN/m
Støtteafstand 9,0m	1,4 kN/m
Støtteafstand 10,0m	1,4 kN/m



Belastningsdiagram kabelstige til store afstande type WKL 200

- 1 Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
- 2 Støttebredde i m
- 3 Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
- 4 Belastningsskema ved prøvningsmetoden
- Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm
- Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde