


Teknisk datablad

Kabelstige til stor spændvidde WKLG 160 FS

Artikelnummer: 6227058



Kabelstige med stor spændvidde med perforeret sidevange i 160 mm sidehøjde.
Fastgørelse af kabler og ledninger med kabelbøjle type 2056.
Længdebeslag type WRV 160 skal bestilles separat i passende antal.
Magnetisk skærmdæmpning uden låg 10 dB, med låg 15 dB.



St	Stål
FS	båndgalvaniseret

Stamdata

Artikelnummer	6227058
Betegnelse 1	Kabelstige med lang spændvidde
Betegnelse 2	Perforeret sidedrager
Producent	OBO
Dimension	160x400x6000
Materiale	Stål
Overflade	båndgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN 10346
Mindste SA-enhed	6
Mængdeenhed	Meter
Vægt	797,834 kg
Vægtenhed	kg/100 styk


Teknisk datablad

Kabelstige til stor spændvidde WKLG 160 FS

Artikelnummer: 6227058



Dimensioner




Dimension	160 x 400
Længde	6.000 mm
Længde	6.000 ft
Bredde	400 mm
Højde	160 mm
Mål B	400 mm
Mål L	6.000 mm
Rille mål sprosse	16,50

Teknisk data

Sprossernes udførelse	Profil, uperforeret
Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand	Nej
Effektivt tværsnit	572 cm ²
Effektivt tværsnit	57200 mm ²
Rustfrit stål, bejdset	Nej
Sidehuller	Ja
Udførelse til store afstande	Ja
Vangetykkelse	2 mm

Belastninger

Anvendelige støtteafstande min.	3 m
Anvendelige støtteafstande maks.	8 m
Støtteafstand 3,0m	3 kN/m
Støtteafstand 3,5m	2,73 kN/m
Støtteafstand 4,0m	2,5 kN/m
Støtteafstand 4,5m	2,24 kN/m
Støtteafstand 5,0m	2 kN/m
Støtteafstand 6,0m	1,6 kN/m
Støtteafstand 7,0m	1,3 kN/m
Støtteafstand 8,0m	1 kN/m



Belastningsdiagram kabelstige til store afstande type WKLG 160

- 1 Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
- 2 Støttebredde i m
- 3 Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
- 4 Belastningsskema ved prøvningsmetoden
- Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm
- Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde