Teknisk datablad

Kabelbøjle 605, middel, alu

Artikelnummer: 1017861

Kabelbøjle med to lasker 25 mm



Alu Aluminium

Stamdata


Artikelnummer	1017861
Type	605 25 ALU
Betegnelse 1	Kabelbøjle
Betegnelse 2	To lasker
Producent	OBO
Dimension	25mm
Materiale	Aluminium
Mindste SA-enhed	100
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	0,33 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	0,059 kg CO2e / 1 Styk

Teknisk datablad

Kabelbøjle 605, middel, alu

Artikelnummer: 1017861

Dimensioner



Længde	58 mm
Bredde	14 mm
Højde	23 mm
Mål A	58 mm
Mål B	44 mm
Mål b	14 mm
Mål D	25 mm
Mål d	4,5 mm
Mål e	6 mm
Mål H	23 mm
Mål t	1 mm

Teknisk data

Afstand til væggen	Nej
Antal kabler/rør	1
Udførelse	To lasker
Fastgørelsesmåde	Skruehul
til diameter	25
Egnet inden for brandbeskyttelse-området	Nej
Halogenfri	Ja
Plastindkapsling	Nej
Hulstørrelse	4,5 x 6
Materialetykkelse	1 mm
Nominel diameter	25 mm
ROHS-medholdelig	Ja
Spændområde D maks.	25 mm
Spændområde D min.	25 mm
UV-bestandig	Ja