Teknisk datablad

Kabelbøjle, 605, middel, G

Artikelnummer: 1018140



Kabelbøjle med to lasker til kabel og rør
* Størrelse 7 til 12 er ikke egnet til pulveraktiverede værktøjer.

St	Stål
G	galvanisk forzinket

Stamdata


Artikelnummer	1018140
Type	605 14 G
Betegnelse 1	Kabelbøjle
Betegnelse 2	To lasker
Producent	OBO
Dimension	14mm
Materiale	Stål
Overflade	galvanisk forzinket
Overfladestandard	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Mindste SA-enhed	100
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	0,56 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	0,012 kg CO2e / 1 Styk

Teknisk datablad

Kabelbøjle, 605, middel, G

Artikelnummer: 1018140

Dimensioner



Længde	42 mm
Bredde	12 mm
Højde	13 mm
Mål A	42 mm
Mål B	30 mm
Mål b	12 mm
Mål D	14 mm
Mål d	4,5 mm
Mål e	6 mm
Mål H	13 mm
Mål t	1 mm

Teknisk data

Afstand til væggen	Nej
Antal kabler/rør	1
Udførelse	To lasker
Fastgørelsesmåde	Skruehul
til diameter	14
Egnet inden for brandbeskyttelse-området	Nej
Halogenfri	Ja
Plastindkapsling	Nej
Hulstørrelse	4,5 x 6
Materialetykkelse	1 mm
Nominel diameter	14 mm
ROHS-medholdelig	Ja
UV-bestandig	Ja