Teknisk datablad

Profilskinne CMS3518, rille 17 mm, FS, perforeret

Artikelnummer: 1104391



C-profilskinne i midten til kabellægning, i forbindelse med kabelbøjler med hammerhoved-fod. Kan også anvendes som ophængskonstruktion til kabelføringssystemer.

CE 17 H E30 E90

St Stål

FS båndgalvaniseret

Stamdata


Artikelnummer	1104391
Type	CMS3518P0400FS
Betegnelse 1	Profilskinne
Betegnelse 2	Perforeret, slidsbredde 17mm
Producent	OBO
Dimension	400x35x18
Materiale	Stål
Overflade	båndgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN 10346
Mindste SA-enhed	10
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	39,12 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	0,9724 kg CO2e / 1 Styk

Teknisk datablad

Profilskinne CMS3518, rille 17 mm, FS, perforeret

Artikelnummer: 1104391

Dimensioner



Længde	400 mm
Bredde	35 mm
Højde	18 mm
Mål L	400 mm

Teknisk data

Kan brækkes af	Nej
Perforeringstype	Ryg, perforeret
Udførelse	Enkeltprofil
Borehulsafstand i midten	25 mm
Bevarelse af funktionssikkerhe-den ved brand	Ja
Materialetykkelse	1,75 mm
Med perforering	Ja
Med fortanding	Nej
Profilform	C-profil
ROHS-medholdelig	Ja
Rustfrit stål, bejdset	Nej
Rillebredde	17 mm
Statisk værdi A	1,17 cm²
Statisk værdi Iy	0,52 cm⁴
Statisk værdi Iz	0,53 cm⁴
Statisk værdi Wy	2,33 cm³
Statisk værdi Wz	1,33 cm³