Teknisk datablad

Monteringsskinne MS4141PP, slids 22 mm, FT, perforeret

Artikelnummer: 1122500



Kraftig C-profilskinne til individuel installation af bærekonstruktioner til f.eks. kabelbakker eller som konsol til kontaktskabe. Kan også anvendes til kabellægning i forbindelse med kabelbøjler med U-fod.

CE UK CA U 22 E30 E90

St Stål

FT varmgalvaniseret

Stamdata


Artikelnummer	1122500
Type	MS4141PP0300FT
Betegnelse 1	Profilskinne
Betegnelse 2	Med perforering, rille 22mm
Producent	OBO
Dimension	300x41x41
Materiale	Stål
Overflade	Varmgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN ISO 1461
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	67 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	1,6882 kg CO2e / 1 Styk


Teknisk datablad

Monteringsskinne MS4141PP, slids 22 mm, FT, perforeret

Artikelnummer: 1122500

Dimensioner





Længde	300 mm
Bredde	41 mm
Højde	41 mm
Mål L	300 mm

Teknisk data

Kan brækkes af	Nej
Perforeringstype	3 sider med huller
Udførelse	Enkeltprofil
Borehulsafstand i midten	50 mm
Bevarelse af funktionssikkerhe-den ved brand	Ja
Hulstørrelse	11x25
Materialetykkelse	2,5 mm
Med perforering	Ja
Med fortanding	Ja
Profilform	C-profil
ROHS-medholdelig	Ja
Rillebredde	22 mm
Statisk værdi A	2,42 cm²
Statisk værdi Iy	6 cm⁴
Statisk værdi Iz	6,97 cm⁴
Statisk værdi Wy	2,49 cm³
Statisk værdi Wz	2,88 cm³