Teknisk datablad

Monteringsskinne MS4121, slids 22mm, FT, perforeret

Artikelnummer: 1122940



Kraftig C-profilskinne til individuel installation af bærekonstruktioner til f.eks. kabelbakker eller som konsol til kontaktskabe. Kan også anvendes til kabellægning i forbindelse med kabelbøjler med U-fod.

CE 22 U E30 E90

St Stål

FT varmgalvaniseret

Stamdata


Artikelnummer	1122940
Type	MS4121P0900FT
Betegnelse 1	Profilskinne
Betegnelse 2	Perforeret, rillebredde 22 mm
Producent	OBO
Dimension	900x41x21
Materiale	Stål
Overflade	Varmgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN ISO 1461
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	158 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	2,8522 kg CO2e / 1 Styk

Teknisk datablad

Monteringsskinne MS4121, slids 22mm, FT, perforeret

Artikelnummer: 1122940

Dimensioner



Længde	900 mm
Bredde	41 mm
Højde	21 mm
Mål L	900 mm

Teknisk data

Kan brækkes af	Nej
Perforeringstype	Ryg, perforeret
Udførelse	Enkeltprofil
Borehulsafstand i midten	50 mm
Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand	Ja
Hulstørrelse	14x28
Materialetykkelse	2 mm
Med perforering	Ja
Med fortanding	Ja
Profilform	C-profil
ROHS-medholdelig	Ja
Rillebredde	22 mm
Statisk værdi A	1,65 cm²
Statisk værdi Iy	0,95 cm⁴
Statisk værdi Iz	4,51 cm⁴
Statisk værdi Wy	0,89 cm³
Statisk værdi Wz	2,2 cm³