Teknisk datablad

Monteringsskinne, MSL4141, slids 22 mm, FS, perforeret

Artikelnummer: 1123266



Kraftig C-profilskinne til individuel installation af bærekonstruktioner til f.eks. kabelbakker eller som konsol til kontaktskabe. Kan også anvendes til kabellægning i forbindelse med kabelbøjler med U-fod.

CE U 22 E30 E90

St Stål

FS båndgalvaniseret

Stamdata


Artikelnummer	1123266
Type	MSL4141P0400FS
Betegnelse 1	Profilskinne
Betegnelse 2	Perforeret, rillebredde 22 mm
Producent	OBO
Dimension	400x41x41
Materiale	Stål
Overflade	båndgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN 10346
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	80,8 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	2,0776 kg CO2e / 1 Styk

Teknisk datablad

Monteringsskinne, MSL4141, slids 22 mm, FS, perforeret

Artikelnummer: 1123266

Dimensioner



Længde	400 mm
Bredde	41 mm
Højde	41 mm
Mål L	400 mm

Teknisk data

Kan brækkes af	Nej
Perforeringstype	Ryg, perforeret
Udførelse	Enkeltprofil
Bevarelse af funktionssikkerhe-den ved brand	Ja
Materialetykkelse	2 mm
Med perforering	Ja
Med fortanding	Ja
Profilform	C-profil
ROHS-medholdelig	Ja
Rillebredde	22 mm
Statisk værdi A	2,45 cm²
Statisk værdi Iy	5,18 cm⁴
Statisk værdi Iz	7,56 cm⁴
Statisk værdi Wy	2,51 cm³
Statisk værdi Wz	2,69 cm³