Teknisk datablad

Kabelbøjle, enkelt metalholdestykke

Artikelnummer: 1155490



Passer til alle C-profilskinner med rillebredde 11-12 mm; min. 6,5 mm fri indvendig højde og min.
18,5 mm fri indvendig bredde;
metalkar har meget afrundede kanter på alle sider, så kablerne ikke beskadiges.
Udførelse med svejse- og/eller kontramøtrik til anvendelse under vanskelige betingelser samt som vibrationssikring på forespørgsel!

N 11-12

St Stål

FT varmgalvaniseret

Stamdata


Artikelnummer	1155490
Type	2056N M 58 FT
Betegnelse 1	Bøjlespænde
Betegnelse 2	Med trykbøjle af metal
Producent	OBO
Dimension	52-58mm
Materiale	Stål
Overflade	Varmgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN ISO 1461
Mindste SA-enhed	100
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	12,1 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	0,251 kg COe / 1 Styk

Teknisk datablad

Kabelbøjle, enkelt metalholdestykke

Artikelnummer: 1155490

Dimensioner



Mål A	23 mm
Mål B	64 mm
Mål C	35 mm
Mål G (mm)	M8
Mål H	89 mm
Mål L	37 mm
Mål t	2,5 mm
Mål x	5 mm

Teknisk data

Antal kabler/rør	1
Til 1 kabel H	86 mm
Til 1 kabel L	44
Til 2 kabler H	150 mm
Til 2 kabler L	56 mm
til rørdiameter maks.	50 mm
til rørdiameter min.	50 mm
Til skinne med rillebredde (med interval) maks.	12 mm
Til skinne med rillebredde (med interval) min.	11 mm
Halogenfri	Nej
Maks. Tilspændingsmoment	5 Nm
Med plastholdestykke	Nej
Med metalkar	Ja
Monteringstype	Profilskinne
ROHS-medholdelig	Ja
Slagfast	Nej
Spændområde D maks.	58 mm
Spændområde D min.	52 mm
Ekstra overflade	varmgalvaniseret
Ekstra materiale	Stål
Med modstykke	Nej
Holdestykkets materiale	Stål