Teknisk datablad

Kabelbøjle, hammerfod 3-ledertilslutning

Artikelnummer: 1174614



Bøjlelegeme, skrue og modholderplade af stål varmgalvaniseret, trykkar og trykfordeler af polypropylen, halogenfri, lysegrå RAL 7035.
Leveres med modholderplade og trykfordelere.
Kabelbøjle 2056/E er beregnet til systematisk føring af enleder-kabler i vekselstrømnet. Da magnetfelterne ophæves ved denne ledningsføringstype, er der ingen fare for varmedannelse, hvilket betyder at der kan anvendes stålbøjler.
2056 / E er velegnet til alle profilskinner med en slidsbredde på 16-17 mm.

HALOGEN FREE | CE | 16-17 | H

St Stål

FT varmgalvaniseret

Stamdata


Artikelnummer	1174614
Type	2056 E 37 FT
Betegnelse 1	Bøjlespænde
Betegnelse 2	Til 3 enlederkabler
Producent	OBO
Dimension	34-37mm
Materiale	Stål
Overflade	Varmgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN ISO 1461
Mindste SA-enhed	25
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	24,6 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	0,5952 kg CO2e / 1 Styk

Teknisk datablad

Kabelbøjle, hammerfod 3-ledertilslutning

Artikelnummer: 1174614

Dimensioner



Mål A	95 mm
Mål B	81 mm
Mål H	118 mm

Teknisk data

Antal kabler/rør	3
Til skinne med rillebredde (med interval) maks.	17 mm
Til skinne med rillebredde (med interval) min.	16 mm
Halogenfri	Ja
Kabeldiameter maks.	37 mm
Kabeldiameter min.	34 mm
Maks. Tilspændingsmoment	5 Nm
Med plastholdestykke	Ja
Med metalkar	Nej
Monteringstype	Profilskinne
ROHS-medholdelig	Ja
Slagfast	Nej
Spændområde D maks.	37 mm
Spændområde D min.	34 mm
Ekstra overflade	varmgalvaniseret
Ekstra materiale	Stål
Med modstykke	Ja
Holdestykkets materiale	Plastik
Holdestykkets materialekvalitet	Polypropylen
Modstykkets materiale	Plastik