Teknisk datablad

Afstandsbøjle 732 FT

Artikelnummer: 1362378



Afstandsbøjle til montering af rør og kabler på væg, loft og gulv. Med selvsikrende overdel. Fastgørelse via ansats med indvendigt gevind. Godkendt til funktionssikring i henhold til DIN 4102 del 12, funktionssikringsklasser E 30 til E 90.

E30 E60 E90

St	Stål
FT	varmgalvaniseret

Stamdata


Artikelnummer	1362378
Type	ASG 732 36 FT
Betegnelse 1	Afstandsspændebånd
Betegnelse 2	Med gevindtilslutning M6
Producent	OBO
Dimension	30-36mm
Materiale	Stål
Overflade	Varmgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN ISO 1461
Mindste SA-enhed	20
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	3,84 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	0,1088 kg CO2e / 1 Styk

Teknisk datablad

Afstandsbøjle 732 FT

Artikelnummer: 1362378

Dimensioner



Mål A	65 mm
Mål B	51 mm
Mål b	18 mm
Mål D	36 mm
Mål d maks.	36 mm
Mål d min.	30 mm
Mål H1	6,5 mm
Mål t1 (mm)	1,5 mm
Mål t2 (mm)	1,5 mm
Mål x	9 mm

Teknisk data

Afstand til væggen	Ja
Antal kabler/rør	1
Udførelse	Lukket
Fastgørelsesmåde	Gevindtilslutning
Bevarelse af funktionssikkerhe-den ved brand	Ja
til diameter	30 - 36
Halogenfri	Ja
Plastindkapsling	Nej
Materialetykkelse	1,5 mm
ROHS-medholdelig	Ja
Spændområde D maks.	36 mm
Spændområde D min.	30 mm
UV-bestandig	Ja