Teknisk datablad

Afstandsbøjle 732 A2

Artikelnummer: 1362632



Afstandsbøjle til montering af rør og kabler på væg, loft og gulv. Med selvsikrende overdel. Fastgørelse via ansats med indvendigt gevind. Overflader G og FT fra bøjlestørrelse 20 egnet til montering med søm- eller boltpistol.
Godkendt til funktionsbevarelse iht. DIN 4102 del 12, funktionsbevarelsesklasse E 30 til E 90.

E30 E60 E90

A2 Rustfrit stål 1.4301

Stamdata


Artikelnummer	1362632
Type	ASG 732 14 A2
Betegnelse 1	Afstandsspændebånd
Betegnelse 2	Med gevindtilslutning M6
Producent	OBO
Dimension	12-14mm
Materiale	Rustfrit stål 1.4301
Mindste SA-enhed	25
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	1,859 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	0,1725 kg CO2e / 1 Styk

Teknisk datablad

Afstandsbøjle 732 A2

Artikelnummer: 1362632

Dimensioner



Mål A	41 mm
Mål B	29 mm
Mål b	18 mm
Mål D	14 mm
Mål d maks.	14 mm
Mål d min.	12 mm
Mål H1	12 mm
Mål t1 (mm)	1,25
Mål t2 (mm)	1,25
Mål x	3 mm

Teknisk data

Afstand til væggen	Ja
Antal kabler/rør	1
Udførelse	Lukket
Bevarelse af funktionssikkerhe-den ved brand	Ja
til diameter	12 - 14
Halogenfri	Ja
Plastindkapsling	Nej
Materialetykkelse	1,25 mm
Spændområde D maks.	14 mm
Spændområde D min.	12 mm
UV-bestandig	Ja