Teknisk datablad

Afstandsbøjle 733 ALU

Artikelnummer: 1362838



Afstandsbøjle til montering af rør og kabler på væg, loft og gulv. Med selvsikrende overdel. Fastgørelse via langhul. Fra bøjlestørrelse 20 egnet til montering med søm- eller boltpistol.
Godkendt til funktionsbevarelse iht. DIN 4102 del 12, funktionsbevarelsesklasse E 30 til E 90 (bortset fra ALU).

Alu Aluminium

Stamdata


Artikelnummer	1362838
Type	ASL 733 63 ALU
Betegnelse 1	Afstandsspændebånd
Betegnelse 2	Med langhul
Producent	OBO
Dimension	53-63mm
Materiale	Aluminium
Mindste SA-enhed	20
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	2,742 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	0,7795 kg CO2e / 1 Styk

Teknisk datablad

Afstandsbøjle 733 ALU

Artikelnummer: 1362838

Dimensioner



Mål A	94 mm
Mål B	80 mm
Mål b	16 mm
Mål D	63 mm
Mål d maks.	63 mm
Mål d min.	53 mm
Mål L	10 mm
Mål s	35,3 mm
Mål t1 (mm)	1,5
Mål t2 (mm)	2
Mål x	15 mm

Teknisk data

Afstand til væggen	Ja
Antal kabler/rør	1
Udførelse	Lukket
Fastgørelsesmåde	Skruehul
til diameter	53 - 63
Halogenfri	Ja
Plastindkapsling	Nej
Materialetykkelse	1,5 mm
Spændområde D maks.	63 mm
Spændområde D min.	53 mm
UV-bestandig	Ja