
# Teknisk datablad

## Afstandsbøjle 733 A4

## Artikelnummer: 1362918



Afstandsbøjle til montering af rør og kabler på væg, loft og gulv. Med selvsikrende overdel. Fastgørelse via langhul.
Godkendt til funktionsbevarelse iht. DIN 4102 del 12, funktionsbevarelsesklasse E 30 til E 90.

E30 E60 E90

A4 Rustfrit stål

### Stamdata


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 1362918 |
| Type | ASL 733 25 A4 |
| Betegnelse 1 | Afstandsspændebånd |
| Betegnelse 2 | Med langhul |
| Producent | OBO |
| Dimension | 20-25mm |
| Materiale | Rustfrit stål 1.4571 |
| Mindste SA-enhed | 25 |
| Mængdeenhed | Stykke |
| Vægt | 2,466 kg |
| Vægtenhed | kg/100 par |
| CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port | 0,1801 kg CO2e / 1 Styk |

# Teknisk datablad

## Afstandsbøjle 733 A4

## Artikelnummer: 1362918

### Dimensioner




| | |
|---|---|
| Mål A | 51 mm |
| Mål B | 39 mm |
| Mål b | 14 mm |
| Mål D | 25 mm |
| Mål d maks. | 25 mm |
| Mål d min. | 20 mm |
| Mål L | 10 mm |
| Mål s | 13,5 mm |
| Mål t1 (mm) | 1,25 mm |
| Mål t2 (mm) | 1,5 mm |
| Mål x | 7,5 mm |

### Teknisk data

| | |
|---|---|
| Afstand til væggen | Ja |
| Antal kabler/rør | 1 |
| Udførelse | Lukket |
| Fastgørelsesmåde | Skruehul |
| Bevarelse af funktionssikkerhe-den ved brand | Ja |
| til diameter | 20 - 25 |
| Halogenfri | Ja |
| Plastindkapsling | Nej |
| Materialetykkelse | 1,5 mm |
| ROHS-medholdelig | Ja |
| Spændområde D maks. | 25 mm |
| Spændområde D min. | 20 mm |
| UV-bestandig | Ja |